

实验室家具厂家供应校园钢木实验台全钢仪器台化学操作台排风通风柜

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 实验室家具厂家供应校园钢木实验台全钢仪器台化学操作台排风通风柜 |
| 公司名称 | 江苏千裕净化科技有限公司 |
| 价格 | 650.00/米 |
| 规格参数 | 千裕净化:实验室家具 产地:江苏 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区经济开发区城南街道东吴南路125号 |
| 联系电话 | 18934582899 18934582899 |

产品详情

全钢材质

实验台框架：一般采用C型方型钢，可靠焊接，经酸洗磷化、电泳后，实验台表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂，高温固化处理。具有良好的防腐性能，紧密坚固，承重力强。

实验台台面：一般采用环氧树脂板、实芯理化板、陶瓷板、大理石板、千思板、不锈钢板等，表面经技术处理，光滑无毛孔，耐酸碱、防腐蚀，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业优质标准。

实验台箱体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。实验台柜体一般采用优质冷轧钢板，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂。

实验台门面板及抽屉面板：一般采用优质冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉末喷涂，实验台结构为双层中空加筋式，抽屉内无外露铆钉及螺丝。

实验台滑轨：一般采用三节静音滑轨，经高温喷涂防酸碱漆处理，能耐酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形。

铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不断。

拉手：主要有全钢、铝合金或者由各生产厂家开发和实验台配套之拉手。

实验台地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，可调高度30mm—50mm。

螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。