

60L国标隔爆水槽参数

产品名称	60L国标隔爆水槽参数
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

60L国标隔爆水槽参数浮力控制结构包括置于矿用隔爆水槽内随水位浮动的浮力部，浮力部通过浮力控制结构中的有关部件控制阀杆移动,第接口的一端与第二气控阀的一个控制端相连接，第接口的另一端与二位五通机械阀的口相连接,不能封闭全断面。60L国标隔爆水槽参数本实用新型可广泛应用于各种隔爆水槽的自动水作,这样的结构避免了高水压对浮球的冲击，并通过相应的气路实现静压水管通断的自动控制，解决了现有技术难以对井下水槽自动进行补水的技术问题。

图为本发明提出的一种隔爆水槽悬挂装置的另一实施例的结构示意图,能实时保隔爆水槽水量充足，符合安全标准,上述装置，其特征是每一水位传感器由设置在绝缘基座内的两支金属电构成。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

在主要巷道上要求安装隔爆（抑爆）设施，隔爆水槽是主要的隔爆设施，按照煤矿安全规程及有关规定安装，水槽中注满水，按规定要求设置，根据巷道断面大小，每平方米巷道隔爆水槽配水量不能小于升，按每个隔爆水槽升容积计算，当巷道断面达到平方米时，每处需安装个隔爆水槽，这样每个矿井需要大约安装个隔爆水槽，甚至更多,箱体上还安装有第~第共六个气路接口，其中第接口连接外部气源以及气源处理器的进气口。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，保个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

图是本实用新型整体结构示意图,活动挂钩由直径的横、立型铁筋组成。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

60L国标隔爆水槽参数挂环为封闭的环状，可以是圆环，也可以是方环，分别适应于铁管和角铁制作的隔爆水槽架,优选的，两根所述隔爆水槽架之间中部安装有横梁。60L国标隔爆水槽参数控制阀芯设置有芯杆、位于芯杆左端的左锥形体及位于芯杆右端的右锥形体，左锥形体与右锥形体成镜像对称分布，在管式阀芯左侧的阀腔中设置有阀杆，阀杆可使控制阀芯启或关闭管式阀芯,参照图，作为本发明的另一种优选实施例，与上一实施例的区别在于，隔爆水槽架为三角形隔爆水槽架，挂环为三角形挂环，且挂环与隔爆水槽架相配套,如电磁阀启后在设定的时间内液位探测器未测到隔爆水槽液位达到正常液位上限，控制箱使电磁阀关闭并发出故障报警信号。