

防爆罐 FBG-G1-LDY105F

产品名称	防爆罐 FBG-G1-LDY105F
公司名称	北京零度源机械技术有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创四街36号院5号楼3A05室（注册地址）
联系电话	010-67886298 13260210584

产品详情

1、防爆罐技术参数

- 1.1) 符合《GA 871-2010防爆罐》中TNT爆炸当量为1.5kg固定式防爆罐要求；
- 1.2) 材质：外圈10mm钢板+吸能缓冲层+内圈10mm钢板
- 1.3) 尺寸：外圈560mm 高度650mm ，内圈450mm 深560mm。
- 1.4) 总重量为285kg。

2、防爆罐使用说明

- 2.1) 发现可疑物后应由专业人员放入防爆罐内，并移至安全地带；
- 2.2) 当防爆罐移至安全地域后需要将可疑物从防爆罐取出时，待人员撤离后，可用工具从防爆罐取出可疑物；
- 2.3) 当需要销毁爆炸物时，将雷管（起爆药）及导线从销毁装置孔插入同爆炸物相连，在人员撤到安全地带后由专业排爆人员起爆。

3、防爆罐注意事项及维护

- 3.1) 罐体应放在上方空间6M以上处，并避开承重梁.吊灯及损坏后能产生飞溅物伤人的物件；
- 3.2) 罐体虽有一定消声.防爆功能，但在近距离和室内爆炸声很大，人员应保持安全距离（4M），保护

耳膜；

3.3) 未使用的防爆罐要定期对罐体活动部位进行注油，防止生锈，要及时对罐内和泄压罩杂物进行消除，确保清洁；

3.4) 防爆罐爆破后，不得再次使用

3.5) 使用年限：如无爆炸发生，可终身存放。