

单作用千斤顶 阳光机械专业提供

产品名称	单作用千斤顶 阳光机械专业提供
公司名称	泰州市阳光机械制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	类型:单作用液压千斤顶 型号:RC 起重量:5 (T)
公司地址	泰州市塘湾四组(塘湾镇政府斜对面)
联系电话	0523-86866071 13775662511

产品详情

类型	单作用液压千斤顶	型号	RC	
起重量	5 (T)	最低高度	40 (mm)	
最高高度	450 (mm)	净重	30 (kg)	
适用范围	要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。		结构特征	液压千斤顶

单作用千斤顶

一、用途本公司生产的rc系列单动式千斤顶（单作用千斤顶），设计有安全保压装置。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

型号	吨位t	行程mm	液压缸有效面积c m ²	液压油容量cm ³	本体高度mm
rc-50	5	16	6.4	10	41
rc-51		25	6.4	16	110
rc-53		76	6.4	49	165
rc-55		127	6.4	81	216
rc-57		178	6.4	114	273
rc-59		232	6.4	148	324
rc-101		10	25	14.4	36
rc-102	54		14.4	78	121
rc-104	105		14.4	151	171
rc-106	156		14.4	225	248
rc-108	203		14.4	292	298
rc-1010	257		14.4	370	349

rc-1012		305	14.4	439	400
rc-1014		356	14.4	513	451
rc-151	15	25	20.3	51	124
rc-152		51	20.3	104	149
rc-154		102	20.3	207	200
rc-156		152	20.3	309	272
rc-158		203	20.3	412	322
rc-1510		254	20.3	516	373
rc-1512		305	20.3	619	424
rc-1514		356	20.3	723	475
rc-251	25	25	33.2	83	140
rc-252		51	33.2	169	165
rc-254		102	33.2	339	216
rc-256		159	33.2	528	273
rc-258		210	33.2	697	324
rc-2510		260	33.2	863	375
rc-2512		311	33.2	1033	425
rc-2514		362	33.2	1202	476
rc-308	30	210	41.9	880	387
rc-502	50	51	71.3	364	176
rc-504		102	71.3	727	227
rc-506		159	71.3	1134	283
rc-5013		337	71.3	2403	461
rc-756	75	156	102.6	1601	286
rc-7513		334	102.6	3427	492
rc-1006	100	168	133.2	2238	357
rc-10010		260	133.2	3463	449

三、使用方法1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。2、估计起重量，切忌超，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。四、注意事项a)使用时如油缸体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免损坏及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成损坏，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。