

上海宝山窗帘幕布类纺织物材料防火等级测试

产品名称	上海宝山窗帘幕布类纺织物材料防火等级测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

木塑板是一种主要由木材（木纤维素、植物纤维素）为基础材料与热塑性高份子材料（塑料）和加工助剂等，混合均匀后再经模具装备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保新型装饰材料，兼有木材和塑料的性能与特点，是能替换木材和塑料的新型复合材料，以下，为人们带来的是木塑板的优缺点介绍。

优点：

- 1、木塑板的消耗低。木塑是一种型材，中空的规格许多，节俭了许多材料。之因此，铝合金门窗推行普及能这么快，就是由于中空的型材的铝合金新材，假设是实心，那么价格就必定会高了。木塑中空，部份被节俭下来。人们都知道中空不但可让重量减少，而且增加强度。塑木就做到中空，而木材就不可能了。
- 2、木塑表面是不需要做油漆处理的。一般木材是需要做表面油漆或水性涂料处理。也就是说在施工上木塑是便捷，便宜的木材在1年里面一般需要做保护或涂刷油漆等。从长远上看，木塑的保护本钱远远底于木用品。
- 3、木塑的使用寿命，一般可以到达普通木材的3 倍，据国外资料显示说木塑可使用十 0年。

木塑板

- 4、物理：强度好、硬度高、防滑、耐磨、不开裂、不虫蛀，吸水性小、吸音效果好、耐老化、耐腐蚀、抗静电和紫外线、绝缘、隔热、阻燃、可抗75 高温和 0 的低温。
- 5、加工：具有木材的2次加工性，如可锯、可刨、粘结、用钉子或螺钉固定，各种型材规范标准，施工安装快捷方便。通过常规作业方式，可加工成各种设施和用品。
- 6、外观：具有木材的自然外观、质感。无木材节疤，不会产生裂纹、翘曲、变形。可塑性强，能实现个性化造型，产品可制成多种色彩，表面不必2次淋漆亦可久长保新不褪色。

7、环保：生态木、环保木、可再生，不含有毒物资，危险的化学成份、防腐剂等，无甲醛、苯等有害物资释放，不会造成空气污染及环境污染，10%回收再利用，也可生物降解。

缺点：

虽然木塑板品牌的产品在户外使用中许多良好的特性，但是，它也有缺点：此材料质地较脆，韧性不够，抗撞击性不强。这是由它的内部结构和生产工艺决定的。针对这一个特点，在此提示您：在使用进程中，请避免重物的撞击或碰撞。在材料的存储，运输，安装进程中，请注意妥善处理，避免它从高处跌落受损。

材料防火检测：检测中心拥有专业的建材防火性能测试能力，能按照国内两大分级标准及相关的国外标准和规范，独立的开展各类防火建筑材料、墙体材料、防火涂料、耐火建筑构件、各类阻燃织物、铺地材料、各类阻燃塑料及制品、各类装饰装修防火材料检测和分析业务，可出具专业性的检测报告。

检测范围：

1、建筑材料及制品（非铺地和管状绝热制品）

(a) 装饰板材：不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复合玻镁植纤防火板、铝塑复合板、金属天花板、胶合板、木制人造板、塑料贴面装饰板、木塑板、石塑板、装饰保温一体化板等。

(b) 保温材料：绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等)。

(c) 装饰布：壁纸、墙布、人造革等。

2、铺地制品：纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等。

3、管状绝热制品：橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。

4、金属面复合夹芯板和墙面保温制品

a) 金属面复合夹芯板：金属面聚苯乙烯（XPS、EPS）夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉（矿渣棉）夹芯板、金属面玻璃棉夹芯板。

b) 墙面保温制品：聚苯乙烯（XPS、EPS）材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等。

特定用途制品：

1、窗帘幕布类纺织物材料：窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等。

2、电线电缆套管类塑料材料：绝缘PVC电工套管、PVC电气穿线管、聚乙烯阻燃管、塑料板材、难燃绝缘聚氯乙烯电线槽、聚乙烯塑料波纹电线管等。

3、防火涂料检测：饰面型防火涂料，能够按照相关的产品标准，进行防火涂料大板法、隧道法和小室法进行测试。

4、各类耐火建筑构件：多种建筑构件的耐火极限测试，包括防火隔墙、防火门、防火卷帘、防火玻璃等。

