

# GB柔性止水填料粘接密封强度

产品名称	GB柔性止水填料粘接密封强度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

GB软性填充料具备出色的形转性和流通性，在水压力功效下能够流动性，挤进缝中具有防水功效，抗渗等级特性出色，能对气孔率、间隙具有封闭式防水功效。GB软性填充料还具备高品质的黏接特性，与混凝土的黏接抗压强度超过原材料本身的抗拉强度，可保证在各种各样工作上状况下黏接网页页面网页页面不导致毁坏。除此之外，GB软性填充料还具备高质量的耐基础性，即耐潮、耐碱性盐侵泡，对地形地貌具备很强的主要用途，耐冻融，并具备一定的抗寒性和耐热性。GB软性填充料可依据尽量生产加工成各种形状及横剖面型号规格的铝合金型材，有利于建筑工程施工。

GB软性填充料因其应用领域普遍，因此一般

也称作填缝密封剂、SR软性填充料、GB填缝胶、弹性腻子密封剂、防水内墙腻子粉、SW填缝胶等，是专业为混凝土实际操作控制面板，堆石坝附近缝和建筑伸缩缝防水而开发设计生产制造的新式防水材料，它以特种橡胶为原材料，具备特有性、高脆性断裂、耐温性、抗寒性、抗老化性，还具备操作流程简单，没有毒副作用无色，无味，耐潮、黏附特性好等特性。

GB软性填充料对各种各样连接处、空隙口凿制成8CM宽、8CM深的“V”型槽，充足消除砂砾石、烟尘和松小动物，用抹灰砂浆抹平凸凹不平处，使之干燥。在建筑工程施工前，先用力将原材料揉成与缝宽类似的粗条；联接缝住敷后揉成粗条的原材料，使敷高表层呈要求的凸圆柱体，遮挡住上PVC维修保养后盖板。GB软性填充料可依据尽量生产加工成各种形状及横剖面型号规格的铝合金型材，有利于建筑工程施工。