

# 桥面专用聚合物防水涂料 棕褐色

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 桥面专用聚合物防水涂料 棕褐色  |
| 公司名称 | 天津市亚腾达橡塑制品发展有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 漆膜颜色:棕褐色<br>耗漆量:1 ( m <sup>2</sup> /kg )<br>耐碱性:10 ( ( 96h ) ) |
| 公司地址 | 天津市静海区独流镇建设街莲花路4号  |
| 联系电话 | 022-26352818 13612039109                                       |

## 产品详情

|      |                |      |                          |
|------|----------------|------|--------------------------|
| 漆膜颜色 | 棕褐色            | 耗漆量  | 1 ( m <sup>2</sup> /kg ) |
| 耐碱性  | 10 ( ( 96h ) ) | 固体含量 | 43 ( % )                 |
| 耐水性  | 0.3MPa         | 表干时间 | 1 ( h )                  |
| 品牌   | 友谊             | 液态类型 | 水乳型                      |
| 单件净重 | 30 ( kg )      | 产地   | 天津                       |
| 储存期  | 1年             | 外观   | 棕褐色液体                    |

### ytd桥面专用聚合物防水涂料

#### 1、产品简介

我公司研制生产的优质环保型ytd聚合物沥青防水涂料是以石油沥青为基料，选用优质高分子聚合物为复合改性剂并配以相应助剂，经科学配方复合而成的新型防水涂料。其粒子在3微米以下，涂覆成膜快、延伸率大、具有良好的防水抗渗能力，涂覆后可形成连续无缝的防水膜。具有优异的耐热性能，能耐170的高温，使用于桥面热沥青高温炒油摊铺，而且施工方便，冷施工，可滚涂、刮涂或喷涂。常温固化，表干时间短，这一点特别受用户青睐。

#### 2、技术指标

| 项目名称                | 指标      |
|---------------------|---------|
| 耐热性 ( 1h , 45度坡 ) / | 170 ± 2 |
| 低温柔性 ( 绕 10mm棒 ) /  | -15 ± 2 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 固含量/%                  | 43  |
| 不透水性 (0.2mpa , 30min ) | 无渗漏 |
| 耐碱性 ( ca(oh)2 , 20 )   | 无变化 |
| 饱和溶液 ( 15d )           | 无变化 |
| 粘结性/mpa                | 0.3 |
| 延伸率/%                  | 500 |

### 3、适用范围

桥面防水、地下防水、坡面防水、厕浴间防水等。

### 4、施工要点

- 2 基层必须牢固、平整、无松动，可在潮湿无明水基面施工；
- 2 施工温度必须在0 以上，不可在雨天或大风天施工；
- 2 施工时材料应混合均匀，如需稀释，必须采用本公司专用稀释剂；
- 2 施工工艺采用刷涂、刮涂或加筋的方法；
- 2 重复涂刷时，需等前一道涂层固化后再进行下一道施工。

### 5、包装储存

本产品为200kg/桶，应储存在0 以上干燥通风库房，避免暴晒、雨淋，保存期一年。