

DOWSIL 730 FS Solvent Resistant Sealant

产品名称	DOWSIL 730 FS Solvent Resistant Sealant
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	道康宁:730
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

DOWSIL 730 FS

抗溶剂密封胶单组份氟硅酮(抗溶剂)，脱酸固化；室温固化；耐化学腐蚀性较好；DOWSIL 730 FS 对绝大多数基材具备优异的粘接性；膏状，不垂流，耐温范围宽至-65~200 ；。

1.DOWSIL 730 FS 特性：

稳定性 -> 耐化学品

稳定性 -> 耐溶剂性

稳定性 -> 耐臭氧性

稳定性 -> 耐热性

稳定性 -> 耐燃料

稳定性 -> 耐水的

2.DOWSIL 730 FS 产品参数：

体积电阻系数 = 2.1×10^{13} ohm-centimeters

25摄氏度的密度 = 1.4

保质期 = 540 天

剥离力 = 15 磅每英寸

工作温度 - 低 = -65 摄氏度

工作温度 - 高 = 260 摄氏度

拉伸强度 = 300 磅/平方英寸

撕裂强度 = 27 磅每英寸

易碎点 = -65 摄氏度

硬度 - A = 40 邵氏硬度 A

绝缘强度 = 331 伏/密耳

绝缘率 (100Hz) = 5.5

绝缘率(100kHz) = 5.5

耗散因数(介质损耗角) (100Hz) = 0.0034

耗散因数(介质损耗角) (100kHz) = 0.0043

表干时间-50%相对湿度 <= 25 分钟

延长 = 200 %

耐水的

耐油性

耐电弧性 = 124

酸性固化

颜色 白色