

DOWSIL 748 Non-Corrosive Sealant

产品名称	DOWSIL 748 Non-Corrosive Sealant
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	道康宁:748
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

DOWSIL 748 无腐蚀密封胶：专用于电气产品的白色中性固化RTV密封胶

- 1、无腐蚀、用于白色电器/电气密封；
- 2、单组分粘合剂/密封胶，脱醇固化；
- 3、符合FDA、NSF、UL认证。

一、产品参数：

耐水的

耗散因数(介质损耗角) (100Hz) = 0.0087

耗散因数(介质损耗角) (100kHz) = 0.0028

表干时间-50%相对湿度 30 分钟

颜色 本白色

不可流动的

体积电阻系数 = 7.7e+014 ohm-centimeters

25摄氏度的密度 = 1.33

保质期 = 720 天

剥离力 = 25 磅每英寸

室温固化 - 小时 = 36 小时

工作温度 - 低 = -55 摄氏度

工作温度 - 高 = 177 摄氏度

延长 = 350 %

拉伸强度 = 275 磅/平方英寸

硬度 - A = 35 邵氏硬度 A

绝缘强度 = 475 伏/密耳

绝缘率 (100Hz) = 3.3

绝缘率(100kHz) = 3.21

二、特性：

产品使用特性 -> 补充零件 -> 单组分

固化特性 -> 脱醇固化

稳定性 -> 耐臭氧性

稳定性 -> 耐水的

一般特性 -> 气味少

三、认证：

美国 -> FDA (Food and Drug Administration) -> 21 CFR 175.105

美国 -> FDA (Food and Drug Administration) -> 21 CFR 177.2600

美国 -> UL (Underwriters Laboratories, Inc.) -> 列于UL

美国 -> National Sanitation Foundation Standard 51

美国 -> National Sanitation Foundation Standard 61

美国 -> NSF