

HUAWEI华为R4830G2整流模块48v30A

产品名称	HUAWEI华为R4830G2整流模块48v30A
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:R4830G2 规格:48v30A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

HUAWEI华为R4830G2整流模块48v30A

华为30A通信电源整流模块概述华为48V/30A通信电源模块有三个型号：R4830G1、R4830G1和R4830G2，其中R4830n2是标效整流模块，效率为94%；其中R4830G1和R4830G2是高效整流模块，效率为96%，客户可以按照实际使用情况的不同，选用不同的模块。

2、技术参数

基本指标

尺寸：41（高）mm × 95.5（宽）mm × 208（深）mm

重量： 1.3kg

散热模式：内置风扇（风扇具有温控调速功能）

输入特性

工作电压：85 ~ 300VAC

输入电压制式：单相三线制（或110VAC双火线）

输入频率：45 ~ 66Hz额定值50Hz/60Hz

输入电流： 10 A

功率因数： 0.99

THD： 3.5% (满载) 5% (负载 50%)

输出特性

输出电压：42 ~ 58VDC缺省值53.5VDC

输出功率：1740W (176VAC ~ 300VAC) ;755W (85VAC ~ 175VAC线性降额)

环境指标

工作温度：-40 ~ +75

存储温度：-40 ~ +75

相对湿度：5% ~ 95% (无凝露)

海拔变化： 4000m

3、特性

效率大于96%

输入电压范围宽至85 ~ 300VAC

工作温度范围-40 ~ +75

总谐波失真 (THD) 3.5%

支持热插拔功能

全数字化控制

支持智能电表

支持CAN总线通信功能

支持LED显示告警

支持调压、调流、均流功能

满足RoHS要求

通过TUV、CE、UL认证，获得CB证书

支持320V AC离线功能