

300A柴油发电电焊机YT300EW

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 300A柴油发电电焊机YT300EW |
| 公司名称 | 上海伊誉实业有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:伊藤动力 型号:YT300EW |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号 |
| 联系电话 | 021-59507206 15201919132 |

产品详情

300A柴油发电电焊机YT300EW

柴油发电电焊机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电电焊机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。

伊藤柴油发电电焊机整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电电焊机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电电焊机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

| | |
|--------------|------------|
| 产品型号 | YT300EW |
| 额定频率 (HZ) | 50 60 |
| 额定功率 (KW) | 3 |
| 额定电压 (V) | 220 |
| 额定电流 (A) | 13/12.5 |
| 相数 | 单相 |
| 功率因素(cos) | 1 |
| 空载焊接电压 (V) | 45-60 |
| 额定焊接直流电源 (A) | 280 |
| 焊接电压 | 28-32 |
| 焊接负载 | 60% |
| 焊接电流调节范围 (A) | 55-300 |
| 电极 (焊条) (mm) | 2.0-6.0 |
| 额定转数 (r/min) | 3000/3600 |
| 励磁方式 | 自励恒压 (AVR) |

| | |
|----------------|----------------------------|
| 整流方式 | IG8T 三相整流 |
| 桥绝缘级 | F |
| 发动机型号 | R2V870 |
| 发动机型式 | V型、双缸、四冲程、风冷 |
| 排量 (ml) | 875 |
| 缸径 × 冲程 (mm) | 88 × 72 |
| 压缩比 | 20:01 |
| 额定功率KW/(r/min) | 13/3000 14/3600 |
| 燃油型号 | 0# (夏天)、-10# (冬天) -35 (严寒) |
| 轻柴油润滑油型号 | SAE10W30 |
| 燃油消耗率 (g/kw.h) | 280 300 |
| 燃油箱容量 (L) | 25 |
| 外形尺寸(mm) | 870 × 630 × 800 |
| 净重 (kg) | 239 |
| 启动方式 | 电启动 |

上海伊藤动力发电电焊机，步进，直流马达等传动系统，可降低转速，提高输送出扭力和降低负载惯量，将传动完整的传输到应用端，具备体积小，精度高，低背隙，高效率，高输出转速，高输出扭力。产品先后取CE，3C，UL及ISO9001认证等荣誉，赢得广大客户的认可，在开创市场中，在开拓市场中所进行的探索，所积累的经验，所吸取的经营理念，所锤炼的汉萨动力精神，让伊藤动力品牌有了现在的成就。伊藤动力电公司现拥有原装进口伊藤发电电焊机组、柴油发电电焊机组、工程机械设备上千余台任您选购。