

盐城松泰专业生产漆包康铜丝、锰铜丝

产品名称	盐城松泰专业生产漆包康铜丝、锰铜丝
公司名称	盐城市松泰电工器材厂
价格	175.00/千克
规格参数	材料:镍铬丝 横截面形状:圆形 截面尺寸:0.3-8.0 (mm)
公司地址	中国 江苏 盐城市 大庆中路99号 (中天阳光国际325-329#)
联系电话	86 0515 83094888-83091333-83094999 13016528301

产品详情

材料	镍铬丝	横截面形状	圆形
截面尺寸	0.3-8.0 (mm)	长度	1000 (m)
重量	2 (kg/km)	抗拉强度	637-784 (MPa)

盐城市松泰电工器材厂是开发、生产特种精密电阻、电热合金及合金制品的股份制科技企业。企业工艺装备先进、片材、带材、棒材，融贯全程的生产工艺和生产流程，以及充分满足用户要求的生产方式是我企业的特点，电阻合金、触媒合金、焊接合金、补偿材料、石英加热管、石英电热管，适用于工业电炉、电热设备、仪表、电热材料。从原材料到成品的质量检测是我们生产优质产品的前提，全过程通过iso9001质量体系控制是我们生产优秀产品的保证。追求科技创新，创造合金品牌，是松泰人永恒的理念。松泰企业愿与国内外各界人士广泛合作，共创事业。

镍铬合金丝主要技术技能

牌号/性能		cr20ni80	cr30ni70	cr15ni60	cr20ni35	cr
主要化学成分%	ni	余量	余量	55.0 ~ 61.0	34.0 ~ 37.0	30.0
	cr	20.0 ~ 23.0	28.0 ~ 31.0	15.0 ~ 18.0	18.0 ~ 21.0	18.0
	fe	1.0	1.0	余量	余量	
元件最高使用温度		1200	1250	1150	1100	
熔点		1400	1380	1390	1390	
密度g/cm ³		8.40	8.10	8.20	7.90	
电阻率 μ · m , 20		1.09 ± 0.05	1.18 ± 0.05	1.11 ± 0.05	1.04 ± 0.05	1.0
延伸率%		20	20	20	20	
比热j/g.		0.440	0.461	0.494	0.500	
导热系数kj/m.h		60.3	45.2	45.2	43.8	
线胀系数a × 10 ⁻⁶ / (20 ~ 1000)		18.0	17.0	17.0	19.0	
显微组织		奥氏体	奥氏体	奥氏体	奥氏体	奥氏体
磁性		非磁性	非磁性	非磁性	非磁性	非磁性

我厂生产的铁铬、镍铬光亮丝、不锈钢光亮丝，具有以下特点：1、美观的表面状态
2、良好的成形性,并且弹性均匀
3、质量要求可根据客户要求而定，达到国家标准原材料选用优质的ocr25a15
cr20ni80等，生产工艺先进，产品质量稳定。