盐城松泰专业生产漆包康铜丝、锰铜丝

产品名称	盐城松泰专业生产漆包康铜丝、锰铜丝
公司名称	盐城市松泰电工器材厂
价格	175.00/千克
规格参数	材料:镍铬丝 横截面形状:圆形 截面尺寸:0.3-8.0（mm）
公司地址	中国 江苏 盐城市 大庆中路99号（中天阳光国际325-329#）
联系电话	86 0515 83094888-83091333-83094999 13016528301

产品详情

材料	镍铬丝	横截面形状	圆形
截面尺寸	0.3-8.0（mm）	长度	1000（m）
重量	2（kg/km）	抗拉强度	637-784（MPa）

盐城市松泰电工器材厂是开发、生产特种精密电阻、电热合金及合金制品的股份制科技企业。 企业工艺装备先
、片材、带材、棒材，融贯全程的生产工艺和生产流程，以及充分满足用户要求的生产方式是我企业的特点，
阻合金、触媒合金、焊接合金、补偿材料、石英加热管、石英电热管，适用于工业电炉、电热设备、仪表、电
材料。 从原材料到成品的质量检测是我们生产优质产品的前提，全过程通过iso9001质量体系控制是我们生产优
追求科技创新，创造合金品牌，是松泰人永恒的理念。松泰企业愿与国内外各界人士广泛合作，共创事业。

镍铬合金丝主要技术技能

牌号/性能		cr20ni80	cr30ni70	cr15ni60	cr20ni35	cr
主要化学成分%	ni	余量	余量	55.0～61.0	34.0～37.0	30.
	cr	20.0～23.0	28.0～31.0	15.0～18.0	18.0～21.0	18.
	fe	≤1.0	≤1.0	余量	余量	
元件最高使用温度°C		1200	1250	1150	1100	
熔点°C		1400	1380	1390	1390	
密度g/cm3		8.40	8.10	8.20	7.90	
电阻率μω·m，20°C		1.09±0.05	1.18±0.05	1.11±0.05	1.04±0.05	1.0
延伸率%		≥20	≥20	≥20	≥20	
比热j/g.°C		0.440	0.461	0.494	0.500	
导热系数kj/m.h°C		60.3	45.2	45.2	43.8	
线胀系数a×10-6/°C（20～1000°C）		18.0	17.0	17.0	19.0	
显微组织		奥氏体	奥氏体	奥氏体	奥氏体	奥
磁性		非磁性	非磁性	非磁性	非磁性	非

我厂生产的铁铬、镍铬光亮丝、不锈钢光亮丝，具有以下特点：1、美观的表面状态
2、良好的成形性,并且弹性均匀
3、质量要求可根据客户要求而定，达到国家标准原材料选用优质的ocr25a15
cr20ni80等，生产工艺先进，产品质量稳定。