

## 康铜丝、新康铜丝 康铜、新康铜

产品名称	康铜丝、新康铜丝 康铜、新康铜
公司名称	盐城市松泰电工器材厂
价格	150.00/千克
规格参数	材料:康铜、新康铜 横截面形状:圆形 截面尺寸:50.3 ( mm )
公司地址	中国 江苏 盐城市 大庆中路99号 ( 中天阳光国际325-329# )
联系电话	86 0515 83094888-83091333-83094999 13016528301

## 产品详情

材料	康铜、新康铜	横截面形状	圆形
截面尺寸	50.3 ( mm )	长度	200 ( m )
重量	1.2 ( kg/km )	抗拉强度	490-539 ( MPa )

### 康铜、新康铜、铜锰电阻合金主要技术性能 ( gb/t1234-95标准 ) :

性能 / 牌号		康铜6j40	新康铜6j11	锰铜6j12	f1锰铜6j8
主要化学成分%	ni	39-41	—	2-3	—
	mn	1-2	10.5-12.5	11-13	8-10
	cu	余量	余量	余量	余量
	其他	—	al:2.5-4.5fe:1.0-1.6	—	si:1-2
元件适用温度		5-500	5-500	5-45	10-80
密度g/m <sup>3</sup>		8.88	8.00	8.44	8.70
电阻率,m, 20		0.48 ± 0.03	0.48 ± 0.03	0.46 ± 0.03	0.35 ± 0.05
电阻温度系数a í 10 <sup>-6</sup> /		+40-40	+80-80	+20-3	+10-5
对铜热电动势v/ (0-100 )		45	2	1	2
延伸率%(>0.5)		15	15	15	15
组织		奥氏体	奥氏体	奥氏体	奥氏体
磁性		非磁性	非磁性	非磁性	非磁性

康铜、新康铜是以铜作为基体成分的电阻合金。具有较低的阻温度系数、较宽的使用温度范围，良好的机械加工性能，耐腐蚀易钎焊，可用于制造各种电阻器、分流器以及交流仪器的可变电阻和应变电阻的精密电阻元件。

盐城松泰电工器材厂

联系盐城松泰电工器材厂

联系电话：0515-83094888 83091333 83094999

e-mail：[info@ycstdg.com](mailto:info@ycstdg.com)

公司网址：[www.ycstdg.com](http://www.ycstdg.com)