## 干烧式加热管 松泰 齐全

| 产品名称 | 干烧式加热管 松泰 齐全                                   |  |
|------|--|--|
| 公司名称 | 盐城市松泰电工器材厂                                     |  |
| 价格   | 70.00/根  |  |
| 规格参数 | 品牌:松泰<br>型号:齐全<br>材质:不锈钢、OCr18Ni12MO2Ti        |  |
| 公司地址 | 中国 江苏 盐城市<br>大庆中路99号(中天阳光国际325-329#)           |  |
| 联系电话 | 86 0515 83094888-83091333-83094999 13016528301 |  |

## 产品详情

| 品牌                   | 松泰                               | 型号         | 齐全                      |
|----------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|
| 材质                   | 不锈钢、OCr18Ni12MO2                 | T功率        | 300-4000(W)             |
| 工作电压<br>主要用途<br>使用寿命 | 1<br>220-380(V)<br>加热<br>4368(h) | 管径<br>产品认证 | 10-25 ( mm )<br>ISO9000 |

电热管采用加装散热片,可以起到很好的热效率作用,产品广泛用于工业烤箱及空烧领域。针对产品在工作状态下,管表面温度很高,及热态绝缘及泄漏电流要求,内部设计采用高温氧化镁粉及抗氧化发热线,选择耐高温不锈钢管,充分考虑安装和使用环境,并对元件封口要求采用特殊处理,以满足客户对设备发热元件安全及寿命需求。

技术参数:1.电热管最终使用状况:空烧、水中使用。2.电热管管材:sus304、sus3211、sus310s。3.表面处理:抛光、发黑。4.电热管外径: 8.0— 20.0mm。5.电热管封口样式:glass(玻璃)封口、环氧树脂,ke 441。6.电气性能:长期放置绝缘值大于500m ,泄漏电流小于0.5ma。7.品质保证:保用一年。

我厂专业生产各种干烧式电热管由于使用方便,具有升温快,热延性小,热效率高,耗电省,使用寿命长等特点,它可以加热静止或流动的空气,可以浸在水内或其它液体中进行加热,并能熔炼轻金属与金属模具加热用。因而它已被国民经生产各部门广泛使用,诸如用于各行各业的硝水槽、油槽、酸碱槽的加热,以及各种空气加热炉,干燥箱,煮水器等。