

Z9-30型橡胶止水带的优点

产品名称	Z9-30型橡胶止水带的优点
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

EP型外贴式止水带优点有二:

一是给背贴式止水带也赋予了排水功能;

二是在消耗同样材料的情况下,提高了止水带的抗渗阻力。

由于造型的特殊性,这种新型止水带具有背贴式止水带的易安装性,又兼有中埋式止水带对渗水的高阻性。在设计中,注意到了渗水绕止水带流动时,从渗水出发点到距离近的施工缝,两侧的绕流线长度基本相等的原则,所以,设计的止水带在造型上左右不完全对称

Z9-30型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。

在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。如船坞隧道涵洞拦水坝等工程。

Z9-30型橡胶止水带为船坞专用橡胶止水带,中间为长方形加长边设计,左右单面各5条燕尾型防水线,两边也为燕尾设计,这样的形式大大增加了Z9-30型橡胶止水带与混凝土的附着力,一般规格为300mm宽8mm厚,也可根据客户要求按图纸加工定做

