

衡水硅pu弹性球场,硅pu环保地面,防水硅pu地面厂子,

产品名称	衡水硅pu弹性球场,硅pu环保地面,防水硅pu地面厂子,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅PU篮球场材料选择应该注意哪些?

材料的选择上,注意以下性能和功能:

- 1.环保性保证产品属环保产品并有相关的证明。低毒、低排放型。施工、生产合成时应用技术手段来控制有毒、有害物质的积聚和缓慢释放、因其毒性轻微、对人类健康不构成危险的材料。
- 2.性和稳定性运动地面不能采用发泡底层材料,就应采用聚胺脂材料,能在场地铺开并结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出,形成相对真空状态,更加具有附着力,在运动时更具有稳定性。不易摔倒。
- 3.舒适性表面材料选料要求:与阳光亮度吻合,不会吸光和反光刺眼,能更好的保护小孩子的眼睛,不易产生疲劳,总厚度达3—5mm或以上,配以适当发泡底层为缓冲层,使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了小孩子的腿部冲击力,脚感舒适,更好的避免了运动损伤。硅pu环保地面

硅PU球场-混凝土基础起砂的原因

- 1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面度。
- 2.砂石料的级配不合理、含泥量:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。硅pu弹性球场
- 3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面度较低。
- 4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致度较低。

5. 其它原因：压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到的度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。

硅PU的优越耐候性能

硅PU的优越耐候性能：

、优越的耐候性：硅PU不会因户外、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象，即使在紫外线、臭氧、雨水及温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。

、的耐磨性：硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满足长期使用频率的需要。硅pu弹性球场

、出色的抗污性：硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

硅PU球场实效的缓冲减震

硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加层形成向上的回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、韧带的反作用力所造成的运动伤害。