

高柔拖链线 拖链线缆

产品名称	高柔拖链线 拖链线缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

优势

速度和加速度更快，提高机器的经济效率

采用坚固的PUR外护套，在有机械应力的恶劣环境下更耐用

可抵抗各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质

温度范围广，适用于严酷的气候环境

Certified for the USA and Canada for export-oriented machine, appliance and apparatus manufacturers

????

工业机械和机床行业

自动化设备

汽车行业

用于动力拖链或机械移动部件

在曲臂式机器人的线缆/管线包内，以及门架式机器人

????

耐磨及耐划

阻燃性

具有更高的耐油性

低温保持柔性

低粘性表面

????

Designed for up to 10 million torsion cycles

动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指南

传输距离*10 m

????

超细镀锡铜丝丝绞合，0.14mm ~ 0.5mm

芯线绝缘：TPE

芯线（或线对）绞合成层或成束

整体屏蔽采用镀锡铜丝绕包，带有额外的单独屏蔽线对

采用PTFE薄膜绕包

镀锡铜丝缠绕屏蔽，12 G 1.5 和 18 G 1.5 采用编织屏蔽

PUR outer sheath, black (similar RAL 9005)

分类 ETIM 5

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 类型描述：控制电缆

分类 ETIM 6

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

芯线标识

0.34 mm : DIN 47100 芯线色标

自 0.5 mm 起 : 白底黑色数字编码 , 屏蔽芯线对 (2 x 1.0) 标有 no. 5 + 6

导体绞合

超细导线

抗扭

扭转符合* $\pm 180^\circ / \text{m}$

*小弯曲半径

移动应用 : 10 x 外径

固定安装 : 4 x 外径