

开封硅pu水性篮球场地面,硅pu环保地面,硅pu场地铺设材料,

产品名称	开封硅pu水性篮球场地面,硅pu环保地面,硅pu场地铺设材料,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

羽毛球场地规格是一个长13.4m，双打宽6.1m，单打宽5.18m,场地被钢球网平均分开的长方形场地。羽毛球场地横向被中线平均分左右两个半区;纵向被分为前场、中场、后场。前场就是从前发球线到网球之间的一片场地;后场是指从端线到双打后发球线之间的一片场地;中场就是前发球线双打后发球线之间的一片场地。

羽毛球场地按国际比赛标准规定，整个球场上空空间为9m,在这个度以内，不得有任何横梁或其他障碍物，球场四周2m以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，少应有2m的距离。球场四周的墙壁为深色，不能有缝。

怎么对硅PU球场材料进行选择呢?一起来对其望闻问切一翻!

一闻：闻一闻产品有没有刺鼻的异味，身体是的本钱，不环保的产品不能用。

二拉：拉一拉硅PU球场样品，看是否很容易变形、裂痕，甚至是拉断掉。

三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性;或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。硅pu水性篮球场地面

四划：用硬质的物品对硅PU球场样板的表面上划线，看样板的损伤程度，可以很好的了解硅PU样板的耐磨程度。

五看：看硅PU样板的外观有没有色差，色泽是细腻还是粗糙，看看公司的实地工程案例，以及用户对产品的评价。开封

六比：对多个硅PU样板进行总和比较，不怕不识货，就怕货比货。

运动场地基础水泥混凝土防水原理：填堵水泥基础毛孔，让地下水汽不能通过水泥毛孔、水泥混凝土基础温度缝上升水汽，导致塑胶与地面之间松脱、空鼓、起泡。

塑胶跑道、硅PU球场防水底涂料防水失败原因是：

1、基础里含水率

在施工前须确认基础是否完干燥，否则防水做完后，水汽被包裹在里面，影响防水底涂的渗透，经由日照转换成大力量的蒸汽，硅pu水性篮球场地面

造成防水层的剥离。

2、基础未清洁干净

防水底涂施工之前，须将基础地面清洁干净，且不要有粉尘与松动物质，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

3、防水底涂料涂刷过薄

防水底涂材料须达到的厚度才有防水效果，特别是在基础度、平整度不够的地方(起粉、起砂、积水的地方)反复多涂刷几遍防水底涂，直到完封住水泥基础的毛孔，并达到的度。否则还会造成防水层剥离。好能在度不够的地方进行增处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。硅pu环保地面

4、施工涂刷不均匀

防水底涂施工 好采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方可解决防水问题。

丙烯酸运动场地材料的历史与发展

硅PU篮球场面层的实际厚度是指从胶底至表层胶粒的的厚度。在硅PU球场施工的过程中，常见的控制球场面层的实际厚度一般有三种。通过立模来进行厚度尺寸的预检，对基础地面局部的地方进行修砍，或锤击进行夯低。对于基础地面密实度不够的地方，可以采取钻头打孔、灌胶的方法进行加固，以免沥青基础层自身嵌挤不实，导致出现脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断等现象。对于基础地面的密实度要进行严格控制，以免胶面铺筑后造成局部出现起泡脱壳情况。