

# 维谛NetSure731 艾默生/维谛

产品名称	维谛NetSure731 艾默生/维谛
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:NetSure731 电压:220/380/48
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 维谛NetSure731开关电源系统的主要特点

Net Sure731 48V600A智能高频开关电源系统适用于基站、中小容量交换局、卫星通信、数据通信等电网波动范围很宽の場合Net Sure731 48V600A智能高频开关电源系统操作方便、易于安装和维护。交流输入输出电缆和直流输入输出电缆可自由从机柜顶部或底部进出。其主要特点有：

### 维谛NetSure731

整流模块采用有源功率因数补偿技术，功率因数值达0.99。交流输入电压正常工作范围宽，对于无自动切换的系统，交流输入电压的工作范围至85~290V，对于有自动切换功能的系统，电压范围可达125~285V整流模块采用全面软开关技术，效率高达91%以上。整流模块超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，整流模块能够满足CE、NEBS、YD/T983等国内外标准要求。整流模块的传导和辐射均能达到Class B的要求。

### 维谛NetSure731

整流模块安规设计符合UL，CE，NEBS标准。模块功率密度高。整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min。整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护。软件过压保护方式有两种选择：一次过压锁死模式、二次过压锁死模式。完善的电池管理。有电池低电压保护功能和负载下电功能（可选），能实现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试等功能。历史告警记录可达200条；电池测试数据记录可达10组。网络化设计，提供RS232、Modem、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控，无人值守。完善的交、直流侧防雷设计。完备的故障保护、故障告警功能。

维谛NetSure731系统的技术参数	参数类别	参数名称	Net Sure731 48V600A
	环境条件	工作温度	-5~40

	储存温度	-40~70	
	相对湿度	20 ~ 80%RH ( 40 ± 2 )	
	海拔高度	2000m ( 超过需降额使用 )	
	其它	没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险	
交流输入	输入制式	三相五线制或单相三线制	
	额定输入相电压	220V	
	输入电压范围	85 ~ 290Vac	
	输入交流电压频率	45 ~ 65Hz	
	输入电流	45A @输入220V 60A @输入170V	60A @输入170V
直流输出	功率因数	0.99	
	输出直流电压	- 42 ~ - 58Vdc	
	输出直流电流	0 ~ 400A	0 ~ 600A
	稳压精度	± 1%	
	效率	90%	
	峰峰值杂音电压	200mV	
	电话衡重杂音电压	2mV	
	宽频杂音电压	50mV @3.4kHz ~ 150kHz	20mV @150kHz