遇水膨胀止水环定义

产品名称	遇水膨胀止水环定义
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	350.00/箱
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

这种遇水膨胀橡胶止水环遇水后，可通过自身吸水使体积变大，从而起到堵漏渗水源的作用。橡胶止水环安装使用在地下室地板与桩头钢筋接触部位，在二次浇注混凝土时，将其完全埋在混凝土中，如有此处渗漏水，止水环可吸水膨胀堵塞渗水源。

遇水膨胀止水环在桩头螺纹钢上使用

遇水膨胀止水环规格（内径×外径）主要有：

12×40mm、14×40mm、16×40mm、18×40mm、20mm×40mm，1000个/箱；

20mm×45mm，22mm×45mm，1000个/箱；

25mm×50mm，28mm×45mm，800个/箱；

32mm×60mm，36mm×60mm，500个/箱；

遇水膨胀止水环优点：遇水膨胀止水环(片) 是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。遇水膨胀止水环使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧橡胶止水带接头热熔焊机介绍及止水带接头焊机操作方法即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。

————————————————————————

——-

遇水膨胀止水环使用方法简单：在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，

终被埋入现浇混凝土中就能起到防水效果。遇水膨胀止水条的体积膨胀率达到以下三种：≥150%、≥220%、≥300%；高温流淌性（80°C×5h）无流淌；低温试验（-20°C×2h）无脆裂。遇水膨胀止水条截面分别有15×20、20×30、20×50、10×40（mm）等多种规格。长度可根据用户设计要求加工。PN腻子型遇水膨胀止水条截面有矩形、梯形、三角形等。供货时可做成：20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、φ14mm、φ20mm、（2＋3）×1.8mm、△30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工定做。

遇水膨胀止水环条6个施工注意事项：遇水膨胀止水环（条）桩基锚杆防水需要注意的6个事项：往往我们在桩基锚杆防水施工时，容易出现防水质量问题。通常出现以下六种情况：首先时桩头防水基层处理不到位，存在浮浆；2、桩头、锚杆钢筋未采用遇水膨胀止水环（条）或聚硫密封膏进行包裹不到位；3、桩头、锚杆处防水卷材未设置附加层；4、未按程序施工，桩头侧壁不同防水材料交接部防水未搭接或者搭接不连续；5、渗透结晶防水厚度不足，未养护；6、遇水膨胀止水环（条）成品保护不到位。