

# 交联发泡EVA抗化学性7350M台湾台塑发泡级原厂原包

产品名称	交联发泡EVA抗化学性7350M台湾台塑发泡级原厂原包
公司名称	和润塑化（深圳）有限公司
价格	10.40/千克
规格参数	品牌:台湾台塑 牌号:7350M 产地:台湾
公司地址	深圳市光明区公明街道公明社区建设东路78号C栋202
联系电话	13713957130

## 产品详情

EVA 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物

7350M 台湾台塑

规格级别：抗化学性 发泡级

外观颜色：透明塑料颗粒

用途：用于发泡鞋材，交联发泡板，吸震材料

备注说明：抗化学性 弹性好 高可挠性

物性性能：融指 2.5 g/10min；密度 0.938g/cm<sup>3</sup>；VA含量18

开一对一票-----

[2643510038.pdf](#)点击下载物性表

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	VA含量		18	%
	熔体流动速率	ASTM D-1238	2.5	G/10min

机械性能	密度	ASTM D-1505	0.938	g/cm <sup>3</sup>
	拉力断裂伸长率	ASTM D-638	800	kg/cm <sup>2</sup>
	硬度	ASTM D-2240	38	Shore D
	硬度	ASTM D-2240	88	kg/cm <sup>2</sup>
	弯曲模量	ASTM D-790	150	kg/cm <sup>2</sup>
	拉力降伏强度	ASTM D-638	45	kg/cm <sup>2</sup>
热性能	拉力断裂强度	ASTM D-638	150	%
	脆化温度	ASTM D-746	<-70	
	熔点	DSC	84	
	软化点	ASTM D-1525	60	

## EVA特性

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。