

# 耐腐蚀PCTG 高透明材料YF300

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 耐腐蚀PCTG 高透明材料YF300 |
| 公司名称 | 东莞市宝润工程塑料有限公司      |
| 价格   | 29.00/31           |
| 规格参数 | 颜色:透明<br>等级:增韧     |
| 公司地址 | 东莞市樟木头百果洞社区塑胶原料市场  |
| 联系电话 | 13534941668        |

## 产品详情

PCTG具有较好的粘性、透明度、颜色、耐化学药剂、和抗应力白化能力。可很快热成型或挤出吹塑成型。粘度比丙烯酸(亚克力)好。PCTG是一种非晶型共聚酯，其制品高度透明，抗冲击性能优异，特别适宜成型厚壁透明制品，其加工成型性能很好，能够按照设计者的意图进行任意形状的设计，可以采用传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法，可以广泛应用于板片材、高性能收缩膜、瓶用及异型材、化妆品包装等市场，同时其二次加工性能优良，可以进行常规的机加工修饰。PET树脂是由二元醇（乙二醇，EG）与二元酸（对苯二甲酸，PTA）缩聚而成线型均聚聚酯，而共聚聚酯是用醇或酸改性的聚酯，有PETG、PCTG和PCTA以及可降解的共聚聚酯。PCTG是一种非结晶性共聚酯。在其生产过程中，由于一定数量的乙二醇被1,4-cyclohexane dimethanol(CHDM)所取代，可预防结晶化，进而改善加工制造和透明度。其制品高度透明，抗冲击性能优异，特别适宜成型厚壁透明制品，其加工成型性能良好，能够按照设计者的意图进行任意形状的设计，可能采用传统的挤出，注塑，吹塑及吸塑等成型方法，可以广泛用于板材、片材、高性能收缩膜、瓶用及异型材等市场，同时其二次加工性能优良，可以进行常规机加工修饰。