

# 钢材预处理线 通过式 钢材抛丸清理机

产品名称	钢材预处理线 通过式 钢材抛丸清理机
公司名称	青岛德盛利机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:通过式 作用对象:钢材抛丸清理机 型号:Q69系列
公司地址	中国 山东 胶南市 经济开发区海滨五路378号
联系电话	86 0532 88193509

## 产品详情

类型	通过式	作用对象	钢材抛丸清理机
型号	Q69系列	品牌	德盛利
滚筒直径	无 (mm)	抛丸量	不等
除尘风量	不等	除尘效率	不等
外形尺寸	不等 (cm)	载重量	不等 (kg)
功率	不等 (w)		

本系列主要用于钢板、型钢、h钢、钢结构件及大型重钢结构件表面锈层、氧化皮、焊渣的抛丸清理，利用高速弹丸束打击在工件表面上，将其表面的锈层、氧化皮等污物清除，获得一定粗糙度的光洁表面，提高漆膜与钢材表面的附着力，消除工件内应力，提高钢材的抗疲劳强度和搞腐蚀能力，延长其使用寿命，是网架、钢结构、船舶、桥梁、工程机械、锅炉制造等行业的优选机型。

序号	型式	q698	q6912	q6915	q6920	q6925	
	项目						
1	有效清理宽度	mm	800	1200	1500	2000	2500
2	室体进料口尺寸	mm	800 × 400	1200 × 400	1500 × 400	2000 × 400	2500 × 400
3	清理工件长度	mm	1200~12000	1200~6000	1200~12000	1200~12000	3000~12000
4	辊道 输送速度(无级调速)	m/min	0.5~4	0.5~4	0.5~5	0.5~4	0.5~4.5
5	清理钢板厚度	mm	3~60	3~60	1.5~60	3~60	3~60
6	处理型材规格		16~28	[ 20# 16#	[ 20# 16#	[ 20# 16#	
7	抛丸量	kg/min	4 × 250	4 × 250	4 × 250	6 × 250	6 × 250
8	首次装入量	kg	2000	3000	4000	45000	45000
9	滚刷(刮板)调整高度	mm		2000	350	450	600
10	通风量	m3/h	8500	17560	19000	19550	27758

11	外型尺寸	mm	25017 × 4500 × 9015	12180 × 4250 × 7095	15200 × 5370 × 6797	30650 × 6850 × 9095	31200 × 80870 × 7500	
12	地面以下深度	mm	800	1616	2257	2800	2350	
13	总功率(不含除尘)	kw	78.3	78.3	113.5	156.6	223.55	
14	机器总重	t	20	20.4	20.4	41	53.2	