

中国电信治安监控箱-箱体尺寸

产品名称	中国电信治安监控箱-箱体尺寸
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

中国电信治安监控箱-箱体尺寸
中国电信治安监控箱-箱体尺寸
中国电信治安监控箱-箱体尺寸
中国电信治安监控箱-箱体尺寸
中国电信治安监控箱-箱体尺寸

中国电信监控箱（公安监控箱、警用监控箱）
中国电信监控箱（公安监控箱、警用监控箱）
中国电信监控箱（公安监控箱、警用监控箱）

视频监控集成设备前端控制箱|监控箱|电控箱|监控设备箱|公安监控箱|视频监控前端箱|安防监控箱|监控设备箱|监控箱|小区监控箱|楼宇监控箱|弱电箱|监控立杆|钣金加工、天网箱、设备箱、监控箱;弱电箱;监控立杆;监控系统;组合式立杆;配电箱;室外防水箱;网络机柜;控制箱|室外防水监控箱
CCTV监控箱/防水监控箱/需定制设备箱/监控电源箱 铁箱 监控防水箱 室外防水盒CCTV配电箱/电源网络弱电设备室外防水盒生产基地！楼宇对讲箱|小区安防监控箱|弱电箱|家庭信息箱|网络箱|监控立杆|小区设备箱|电话网络箱|宽带接入箱生产基地。安装方式：暗装、面板可拆卸，内部模块条铆钉固定，开门方向：右开门箱体材质：国标优质冷轧钢板，表面灰色细纹静电喷涂，抗划伤，.颜色：乳白色、灰色可选。壳体防护等级：IP45（GB1498-79低压电器外壳防护等级）应用范围：智能化建筑、智能小区、综合监控系统、智能安防视频监控、智能交通系统（ITS）、高速公路视频监控系统、平安城市监控等工程项目中。

。

：双坡形独立雨帽，在箱体顶部形成一个冷凝腔，也同时起到顶部隔热的作用。箱内部如出现因高湿度空气经设备加热后上升排出过程中遇冷凝结的冷凝水结露将顺着双坡形顶盖排出；确保设备安全，减少漏电危害。

15：箱体与箱门链接采用铝合金承重铰链，箱门大开启230°；箱体和箱门通过铝合金铰链实现电气连接导通，形成完整的电磁屏蔽外壳，既防止箱内电磁波外泄，也避免外来电磁干扰及雷电电磁脉冲（EMP）对箱内电气设备造成的冲击及损害。

16：箱体左右两侧有旁包进风口及顶部出风口，利用空气动力学烟囱效应实现箱内空气对流通道，在不借助风扇主动散热的情况下；箱体也具有空气自循环的功能，箱内温度越高，散热效果越强。

17：箱体连接件必须为铝合金或304不锈钢，杜绝因锈蚀而产生松动的可能性。确认整体的牢固度及在室外环境下的安全可靠。

电气技术说明：

18：防雷器：采用国际先进的DDW等电位免接地防雷技术的电源防雷器单体、信号防雷器单体、电源、信号二合一防雷，电源、信号、控制三合一防雷器，根据工程实际情况选择相应型号；

19：自复位漏电保护开关：具有过电压、欠电压、漏电、过流、短路等主要电气故障的保护功能及故障判断显示，对于偶发性、零时性故障具有良好的保护和减少人工复闸带来的人力、物力、财力的不必要浪费，大大减少维护出勤率，降低维护成本，是户外用电设备必备条件；

20：三位五孔插座：采用“公牛”工程级排插，耐高温、阻燃、稳定电气插拔达10000次以上，为接插式负载提供安全可靠的用电环境；

21：温控风扇：采用日本“AVC”工业级自集成温控风扇，无级变速、节约能源。风扇转速、风量随温度不同自行调节；