

顺义感应门安装 写字楼感应玻璃门安装

产品名称	顺义感应门安装 写字楼感应玻璃门安装
公司名称	北京雅各方舟自动门科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京至北京周边快速上门
联系电话	13522997185

产品详情

顺义区维修自动门办公室zd 玻璃门 电动玻璃门

平移玻璃门销售安装公司 写字楼自动门安装 自动门如何安装 自动门上门安装 更换机组厂家
故障极速维修 控制设备维修 控制程序设定, 门头沟通州区维修自动门。北京雅各方舟自动门门控设备有限公司的平开自动门安全可靠, 大扭力高效率: 驱动装置采用高效率, 关门没声音开关平顺、安静、可靠, 可以根据门扉的形状和现场的需要进行*佳的开闭本公司的多玛自动门具有可靠、施工简单、安全、多功能、长寿命的特点。我们生产出来的自动门结构优化、耐久、不易故障, 能够控制电路触点都采用光电耦合器, 去除了容易引起故障的物理电器触点, 使得寿命延长, 运行稳定。自动门常见故障及排除方法: 写字楼玻璃感应门 电动玻璃感应门维修安装公司 首先在这里要谈的是感应自动门(平移自动门)的伪故障, 是指因外部因素造成的故障现象, 而不是机组部件的故障。如果是伪故障, 您自己就很容易进行修复; 当然如果判断确实是主机内部的电器或机械出现了问题, 那我们还是建议您与经销商进行联系, 由他们为您负责排除故障及更换配件, 这是因为每个厂家有每个厂家的专用配件, 与其他厂家的产品大都是不可以兼容的。常见伪故障一: 门扇停止运行(不动) * 首先要先看看是否有给自动门机组送电 *。1. 检查一下移动门扇是否有拖地现象, 若有此现象, 门在启动时很吃力, 主控制器会误认为有障碍而运行保护作用, 使门扇停止运行。2. 检查一下门扇的吊具滑轮部分是不是从轨道脱落下来, 若有此现象, 机组也会走不动; 一般发生了人(物件)与门扇撞击后, 常会出现此故障。3. 请留意一下感应自动门是否安装了“安全光线”, 因安全光线的受光器上有灰尘覆盖也会引起误动作, 使自动门主控制误认为有物体在门扇中间, 从而停止关门, 不动。常见伪故障二: 门扇自己不停开关1. 可能有活动物体进入感应器的感应范围, 如行人, 车辆, 彩旗, 盆栽等东西的晃动, 甚至强光的反射都有可能引起感应器的误动作。2. 检查感应探头, 看是否感应探头的探测范围调的太向下, 而导致门扇关闭时, 感应器又感应到移动的门扇, 感应器装置误认为有物体在移动, 以至门扇再次开启。3. 详细检查一下, 看感应自动门附近有无物体发出强烈的电波, 因为强电波也有可能使感应器受到干扰, 而产生误动作。4. 检查一下横梁上的不锈钢盖板是否有抖动现象, 因如果盖板抖动会使装在上面的感应器也随之抖动, 从而造成感应器产生误动作, 门扇不停开关。常见伪故障三: 门扇在行走时声音大, 不流畅(此故障常发生在已使用较长时间的自动感应门上)1. 门扇的吊具滑轮因长时间的运行而有一定的磨损, 如出现的只是轻微的磨损情况, 可以对轨道和滑轮进行一次清理(把轨道的灰尘清理干净); 也可以给滑轮的轴承添加少许润滑油, 但是请注意不要给自动门的轨道和滑轮表面添加润滑油, 因添加油后更易使轨道粘上灰尘, 从而使滑轮损坏得更快; 并易出现吊具滑轮打滑现象, 发生撞门情况。2. 检查自动门的五金吊具, 如部分吊具连接件有松动现象, 只需重新加固就行。3. 检查门扇底部的地轮(止摆器), 如有松动或损坏也会发生声音大的情况, 请加固或更换。常见伪故障四: 移动门扇反应慢1. 感应器的探测范围小。2

· 感应器的内部有灰尘，只需对感应器进行清理即可。3. 移动门扇的门体重量超出自动门马达的承受范围，也会引起此现象发生