

# 室外光分路器箱产品实物图片

产品名称	室外光分路器箱产品实物图片
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

室外光分路器箱产品实物图片室外光分路器箱产品实物图片室外光分路器箱产品实物图片室外光分路器箱产品实物图片室外光分路器箱产品实物图片

本设备是用于FTTX系统中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终结、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备。可用于室内或室外。2.1箱体全封闭式结构，外形简洁美观。2.2箱体材料ABS、防潮、防水、防尘、抗老化，防护等级达IP55。2.3具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、配线等功能。2.4光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰，卡式安装SC/LC/PLC,维修方便。2.5配线盘可翻转操作，施工，维护方便快捷。2.6箱体安装可采用壁挂式安装方式，适用于室内和室外使用。接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻小于 $2 \times 10^4 M$  / 500V（直流电）；箱体接地装置与箱体之间耐电压不低于3000v（直流电）/分钟不击穿。

无飞弧；

运输方式：物流/快递（电议） The mode of transportation: logistics/Courier (talk)

## 1简介

适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

### 机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

### 电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm<sup>2</sup>，接地处有明显的接地标志。