

# 可嵌式液体恒温箱

产品名称	可嵌式液体恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜、保冷柜
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

可嵌式液体恒温箱厂家简介厂家--北京福意联 (FU.YI.LIAN) 主要销售经营医用恒温箱 (hengwenxiang) (柜), 医用加温箱 (柜), 手术室保温柜、手术室保冷柜、药品冰箱 (柜)、医用冷藏柜 (lengcanggu i)、药品小冰箱 (柜)、医用车载冰箱 (柜), 实验室低温冰箱 (柜), 高低温试验箱 (柜), 便携式药品冷藏盒等, 是注于医疗, 实验室, 化工, 农业、质检、等域的恒温冷藏仪器设备销售与销售厂家。公司秉承诚信、团结、勤劳、的理念为每一位用户提供更优良的产品和更加快捷周到的服务。

可嵌式液体恒温箱参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

## 可嵌式液体恒温箱适用范围

可嵌式液体恒温箱适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造可嵌式液体恒温箱。已成功为675家医用提供服务！已成为医用恒温域跑者！主要用于医用、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

可嵌式液体恒温箱用途：可嵌式液体恒温箱下设三大系列十数款产品，适合不同医用的使用。与优良数百家净化工程公司提供产品服务。可嵌式液体恒温箱采用设计，嵌入墙体，保障了产品的运行。可嵌式液体恒温箱主要用于手术室生理盐水加温，病人附体毛毯加温。福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造医用恒温设备。已成功为1675家医用提供服务！已成为医用恒温域跑者！福意联新一代医用恒温箱，PTC加热系统。

## 可嵌式液体恒温箱产品特点：

控制器: 微电脑温湿度集成控制器 精度范围:  
设定精度: 温度  $\pm 1$  , 指示精度: 温度  $\pm 1$  。 温度传感器: 温感传导器。 加热系统:  
全优良系统, PTC电加热式加热器 除湿系统: 采用蒸发qi盘管温度层流接触除湿方式。 制冷系统:  
全封闭风冷单机压缩制冷方式、原装全封闭风冷复迭压缩制冷方式。 循环系统:  
耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮。 保护:  
恒温设备具有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆之功能。

福意联公司（Fuyilian）企业力量雄厚，拥有一批高素质的科研管理人才。机械、电子电器等工种齐全，检测设备优良，开发一系列高、精、尖产品已远销、南非等和地区，优良各地均有销售。福意联将以的，精益求精的产量及完善的售后服务为，公司全体员工热忱海内外新老朋友光临指导，洽谈业务，合作。

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。