

地下室外贴式橡胶止水带

产品名称	地下室外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	48.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

别墅地下室外面层贴式止水带

沉降后浇带外面层贴式止水带，是一种在的下建筑物混凝土建筑变形缝、变形缝墙板两侧设定的一种防水结构，从原材料挑选来区别可分成外面层贴式止水带、外面层贴式塑料止水带、外面层贴式橡塑制品橡胶止水带等，从结构形式上可分成EB型橡胶止水带和EP型橡胶止水带二种。EP型橡胶止水带又被称为沉降后浇带外面层贴式橡胶止水带或背贴式橡胶止水带，就是指外面层贴式正中间无板孔橡胶止水带，关键分成EP型止水带和EP型塑料止水带二种。具体运用中关键应用在构造物的引起缝、彻底收拢缝、不彻底收拢缝等位置。沉降后浇带外面层贴式橡胶止水带安装工程施工应当留意在固定不动和混凝土浇筑时不必让砼立即倒在橡胶止水带上，以避免止水带形变、掉下来。在背贴式止水带的反面配30mm厚建筑木模板，模板的总宽和长短应考虑止水带安装的关键规定，建筑木模板应与墙体总体模版還是要连接成一体，防止浇筑混凝土时建筑木模板再次出现偏移、跑浆，丧失防水功效，

外面层贴式止水带施工技术：

方式一：密封胶条与30机器设备模版，模版的总宽和长短的外面层贴式止水带应合乎恳求，建筑木模板和全部墙面模版为一体，为提防现浇混凝土建筑木模板造成偏移，泄露，缺失的水店。另外履行212in(林=25)双螺旋结构盖将被贴到在止水带、建筑木模板不会改变，双帽钉在两边边沿一部分的防水，每200双帽打洞.安装外面层贴式橡胶止水带应光洁，无松驰状况，后浇混凝土到达设计方案抗压强度80%，顶开磨具.

方式二：出外贴式止水带重归的填充墙2400厚墙体做为外国模特，砖壁总宽和长短的橡胶止水带应合乎恳求的整块墙，墙体和模版(钢竹模版磨具，等)组合成一个总体，以防浇跑浆，缺失的水店.墙体内事先黏贴3mm厚的三元乙丙胶防水材料或氯丁胶板(靠墙批腻子层内，要坚固)使止水带而不应用401防水密封胶固态面糊.

背贴式止水带详尽工程施工方式

背贴式止水带也叫外面层贴式止水带，它是一种在地底建筑物混凝土建筑变形缝、变形缝墙板两侧（迎河面）设定的一种防水结构，具备以橡胶止水带的原材料延展性和结构形式来融入混凝土伸缩式形变的

工作能力。

背贴式硫化橡胶止水带厂家详尽工程施工方式：

在背贴式止水带的反面配30mm厚建筑木模板，模版的总宽和长短应考虑止水带安装的关键规定，建筑木模板应与墙体总体模版還是要连接成一体，防止浇筑混凝土时建筑木模板再次出现偏移、跑浆，丧失防水功效。另外再用212in（lin=25mm）双帽钉将背贴式止水带与建筑木模板固定不动，将双帽钉钉在橡胶止水带两边边沿的这种位置，每过200mm的钉双帽钉各一个。安装好的背贴式止水带应整平，无松弛状况，此位置在浇筑混凝土后，抗压强度做到设计方案抗压强度的80%之上即可拆板。