

美国江森VG1000系列螺纹球阀

产品名称	美国江森VG1000系列螺纹球阀
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	222.00/个
规格参数	江森:DN25-DN100 VG1000:1380kPa 美国:1380kPa
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

VG1000系列产品电动式调整闸阀，从DN25-DN100不一样规格规格，设计方案用以调整开水、冷藏水、50%的乙二醇水溶液或是底压蒸气的总流量，便于融入加温、自然通风和中央空调（HVAC）系统软件的操纵负载的规定。这一系列的两通调整闸阀，设计方案配备本企业生产制造Johnson Controls的M9100系列产品非弹簧校准电动执行机构或M9200系列产品弹簧校准电动执行机构。电动执行机构有电源开关式、浮点式或比例式三种操纵方法。电动式调整闸阀的油路板、相对的电动执行机构及联接件，要在现场开展拼装。

锻造紫铜油路板：PN40油路板磅级，适用各种各样矮层和多层建筑。

阀塞转动健身运动，与流入不相干：出示1385kPa的高关闭力，与电动执行机构的挑选不相干。

全部油路板的直达口均为等百分数总流量特点曲线图：最好温控的总流量特点，而且出示多种多样Kvs值，考虑各种各样不一样运用。

高总流量可调式比：>500:1的总流量可调式比确保了在各种各样工作状况下的精准操纵。

油路板根据超低温物质检测：在低至-30 的冷藏水运用中仍可维持很高的可靠性。

三元乙丙胶（EPDM）双O型圈密封性：防泄露密封性，历经化合物废水二十万次的检测。

加强型聚四氟乙烯（PTFE）高压闸阀：相对性于纯铁氟龙球座，15%加强型高压闸阀的密封性能够出示更强的耐磨损特性，在化合物废水中也能够 保证更长的防泄露时间。

高压闸阀装有EPDM的O型圈：出示不断密封性力，能够 赔偿澎涨、收拢、损坏而不提升扭距。

免维护型设计方案：在化合物废水中二十万次全行程安排检测后没有问题，不用不必要的调整和拆装重新安装。

M9000-520-4联接件可用以M9106,M9109和M9206系列产品电动执行机构的安装：降低安装周期，减少安装花费，在油路板和电动执行机构中间开展合理的隔热，合乎UL 94 5 V Flame Class Rating。