

温州市橡胶塑料涂覆织物燃烧性能测定

产品名称	温州市橡胶塑料涂覆织物燃烧性能测定
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

GB 13489橡胶涂覆织物燃烧性能测定 – 标准名称GB 13489 Rubber coated fabrics – Determination of the burning behaviour
GB 13489橡胶涂覆织物燃烧性能测定 GB 13489橡胶涂覆织物燃烧性能测定 – 标准概述
本标准规定了垂直向橡胶涂覆织物试样受小火焰作用和受酒精喷灯作用的原理、仪器、试样、试验步骤和结果等。方法A(垂直向试样小火焰试验方法)：适用于以棉纤维、尼龙纤维、聚酯纤维等为骨架材料的各种橡胶涂覆织物或制品的燃烧性能试验，也适用于涂覆织物材料燃烧性能的质量控制和配方对比试验。以橡胶为主的橡塑并用涂覆织物或制品的燃烧性能试验也应参照使用。方法B(垂直向试样酒精喷灯试验方法)：适用于以玻璃纤维或石棉纤维等为骨架材料的各种橡胶涂覆织物或制品的燃烧性能试验,也适用于涂覆织物材料燃烧性能的质量控制和配方对比试验。以橡胶为主的橡塑并用涂覆织物或制品的燃烧性能试验也应参照使用。GB 13489橡胶涂覆织物燃烧性能测定 – 参考标准HG/T 2867 橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境
防火阻燃板通常指的是阻燃木质复合地板，根据国标阻燃木质复合地板GB/T24509-2009，防火阻燃板的测试项目为以下项目：外观质量；规格尺寸；理化性能；可燃性。测试项目的标准根据地板材料的不同分别按照以下标准测试：外观质量：阻燃浸氏层压木质地板的外观质量检验按GB/T18102进行；阻燃实木复合地板的外观质量检验按GB/T18102进行；阻燃浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板的外观质量检验按GB/T24507进行。规格尺寸：阻燃浸渍纸层压木质地板的规格尺寸检验按GB/T18102进行；阻燃实木复合地板的规格尺寸检验按GB/T18103进行；浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板的规格尺寸检验按GB/T34507进行。理化性能：阻燃浸渍纸层压木质地板的理化性能检验按GB/T18102进行；阻燃实木复合地板的理化性能检验按GB/T18103进行；阻燃浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板的理化性能检验按GB/T24507进行