

美国Johnson江森VG1000系列球阀DN65-100

产品名称	美国Johnson江森VG1000系列球阀DN65-100
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	195.00/个
规格参数	江森:1000psi VG1000:流量比高达500 : 1 美国:-18 至120
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

VG1000系列产品电动式调整闸阀，从DN25-DN100不一样规格规格，设计方案用以调整开水、冷藏水、50%的乙二醇水溶液或是底压蒸气的总流量，便于融入加温、自然通风和空调机组的操纵负载的规定。

这一系列的两通调整闸阀，设计方案配备本企业生产制造Johnson Controls的M9100系列产品非弹簧校准电动执行机构、或M9200系列产品弹簧校准电动执行机构。电动执行机构有电源开关式、浮点式或比例式三种操纵方法。电动式调整闸阀的油路板、相对的电动执行机构及联接件，要在现场开展拼装。

关闭力达6.9巴（1000psi）：关闭力远高于同样规格的柱塞泵式闸阀，闸阀可随时随地严实关掉。

配置不锈钢板阀心和阀座：适用-18 至120 的开水或冷藏水；175kPa、130 下列的饱和水汽。

可调式总流量比较高达500 : 1：即最少可调整总流量为较大总流量的0.2%；一切耗热量标准下，都可以精准操纵。

配流碟内嵌一体式，Amodel复合树脂生产制造：即最少可调整总流量为较大总流量的0.2%；一切耗热量标准下，都可以精准操纵。

EPDM双向O形圈阀座密封性：真实无渗漏密封性；密封性经二十万次锈迹水环境治理检测后无渗漏。

高纯石墨提高PTFE闸阀高压闸阀：高纯石墨提高的闸阀座，与一般聚四氟乙烯的闸阀座相比较为，在锈迹水环境治理中具备高些的无渗漏使用寿命和密封性特性。

闸阀高压闸阀含有特别制作EPDM延展性赔偿圈：高纯石墨提高的闸阀座，与一般聚四氟乙烯的闸阀座相比较为，在锈迹水环境治理中具备高些的无渗漏使用寿命和密封性特性。

联接件含有PTFE铁氟龙隔热垫片：进一步阻隔了油路板与实行中间的导热，避免 凝结水的产生。

免维护保养设计方案，一劳永逸：在锈迹水环境治理中完成二十万次之上全行程安排没有问题实际操作，全部使用期内，不用一切按时的维护保养。

可额外M9000-330及M9000-340保护罩：能够进一步提高电动执行机构的防水等级，使其免遭风吹雨打及尘土的损害。