销售塑钢带 聚酯

产品名称	销售塑钢带 聚酯
公司名称	山东省临沂市锦江工贸有限公司
价格	7600.00/吨
规格参数	材质:聚酯 厚度:05-12（mm） 宽度:13-25（mm）
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 临沂市兰山区半程工业园
联系电话	86 539 5957161 13508990791

产品详情

材质	聚酯	厚度	05-12（mm）
宽度	13-25（mm）	抗拉强度	300-1000
重量	20（kg）		

塑钢带
又称pet打包带，聚酯带，是目前国际上流行的替代钢带和pp带的新型捆扎带，该产品既具有钢带的拉力，又具有pp带的柔性，克服了钢带弹性差、易锈蚀、价格高等缺点，被广泛应用于木材、钢铁、铝材、化纤、棉纺、烟草、纸业、金属制罐等行业，以及在运输包装重物的托盘捆扎等方面，都得到逐渐的推广和扩大应用。它的特点是：1、塑钢带具有与钢带同等的抗拉力，而且延展性好，冲击力强，不易断裂，良好的耐腐蚀性，确保您的货物在运输
过程中的安全；2、塑钢带
的密度仅为钢带密度的1/6，一吨带的长度等于6吨钢带的长度，降低了运输重量，且单位价格相对较低；3、塑钢带在伸长率或拉伸强度方面比钢带高出7/%-13%，对包装产品来说，它具有良好的弹性，完全适合某些运输过程中，需要震动或打包接口尺寸不允许损坏变形的物质打包；4、钢质带会因暴露在空气中，吸收水分而生锈，污染被包装物，而塑钢带则美观，性能稳定，乃侯性强，且硬度低，柔性强，且硬度低，柔韧性佳，不会损坏被包装物，使包装物受力处受伤害的危险减至最小，亦可回收再利用，更利环保
；5、可采用普通钢扣压接，也可用于各种手动、台式打包机以及大型全自动打包机超声波摩擦熔接或电热熔连接。技术指标：每卷重量：20kgs纸芯：φ406mm或φ250mm或φ200mm