

# 钢轮搬运小坦克在港口搬运设备时的注意事项

产品名称	钢轮搬运小坦克在港口搬运设备时的注意事项
公司名称	河北日智商贸有限公司
价格	160.00/台
规格参数	
公司地址	莲池大街2633号
联系电话	13513228116

## 产品详情

1. 在港口搬运工作开始之前，应对钢轮搬运小坦克表面进行目测检查(焊口、轮子磨损、轴孔的磨损情况、转盘的灵活性)。当发现搬运小坦克车轮有转动不灵活或轴承间隙大，必须更换新配件后才能再次投入使用。
2. 在使用搬运小坦克之前应对港口搬运道路地上进行整理，并供认地上没有直接影搬运小坦克行走、承载、障碍物后才可使用。
3. 搬运太高太窄的重物重心是不稳定的，使用搬运车搬运时注意预料到可能的倾覆带来的后果，应采取相应可靠的措施进行预防性保护。
4. 在港口数台钢轮搬运坦克车联合搬运作业时应检测高度，应保证高度的一致性。如果高度不一致可以加橡胶垫等摩擦系数大的物品予以补偿垫平。不要加易打滑的物品。
5. 在多台搬运小坦克组合使用时，直行搬运小坦克放到重物或设备下面后，港口相关工作人员需要检查，前后钢轮搬运小坦克行进的方向或撤退的方向是否共同，应保持在同一搬运方向。
6. 确保被搬运物重心离两相邻小坦克的连线距离较大(保证被搬运物的稳定)，因为港口路面不平和一些难以预料的原因，工作时每台钢轮坦克车的车轮可能不是全部均匀承载，所以使用坦克车时建议您放足够多余量载荷。