

# ZGB-1型波纹管管道阻火器

产品名称	ZGB-1型波纹管管道阻火器
公司名称	上海浩洋泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:管道阻火器 品牌:浩洋 型号:ZGB-1型
公司地址	上海市宝山区金勺路1438号5幢1层102室
联系电话	021-56491887 13585856977

## 产品详情

类型                      管道阻火器                      品牌                      浩洋  
型号                      ZGB-1型

### 产品详情

#### 波纹管阻火器概述：

zgb-1新型波纹石油储罐阻火器是中国石化总公司北京设计院设计新产品,经公安部天津消防科学研究所根据中华人民共和国gb5908-86标准检测合格,该产品广泛用于石油储罐,是防止意外火种侵入罐内,防止意外事故,是储罐防火的理想产品。

波纹管阻火器性能及特点：

- 该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火.易检修，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。
- 阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

波纹管阻火器适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯、原油等，可与呼吸阀配套使用，又可单独使用，内浮顶油罐通气管上，加油站地下油罐通气管上。

波纹管阻火器维修与保养：为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期性进行检查，保养。

- 阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
- 发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

波纹型阻火器零部件材料：

阀体材料	碳钢wcb、不锈钢304、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟
环境温度	480
公称压力(mpa)	0.6~5.0
防爆级别	bs5501: a、 b、

国标法兰连接外形尺寸：gb、jb

规格	安装尺寸 (mm)			
	d2	d	l	h
dn50	∅ 110	∅ 140	220	235
dn80	∅ 150	∅ 185	280	270
dn100	∅ 170	∅ 205	325	275
dn150	∅ 225	∅ 260	425	290
dn200	∅ 280	∅ 315	495	305
dn250	∅ 335	∅ 370	595	320
dn300	∅ 395	∅ 435	655	405