

行李打包机双流机场行李打包机

产品名称	行李打包机双流机场行李打包机
公司名称	成都奥派机电设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	奥派:ALX500
公司地址	四川成都市龙泉驿区经济技术开发区龙都南路3号
联系电话	02884853436 17780526121

产品详情

新式行李包装机

本技术说明所指行李包装机包括主机部份、电器控制系统、安全系统及托盘控制系统之间的通讯。

全自动机场行李包装机

1.型号：LJ-XL600-L

2. 电源供应: 220/50 Hz

3. 包装材料: 采用标准化缠绕膜：长度：1500米左右，

宽度：500mm，厚度：23-25u，可拉伸的，一面有粘性，透明的或者是彩色的

4. 主要技术参数

转台直径 500mm

整机高度 1700mm

转台承重 100kg

整机重量 240kg

整机功率 0.56kw

电源电压 220v

转盘速度 0~50转/分(变频可调)

适用薄膜 15~35预拉型机用缠绕膜（建议使用25 μ）

4.1.膜架为预拉伸机构（250%），可节省缠绕膜.

4.2. 采用标准缠绕膜，可随时直接采购.

4.3. 通过设置可调节金属条，可缠绕大部分行李,zui大行李重量为100kg，zui大行李尺寸为：1300mm*460mm*1000mm（L*W*H）

4.4. 手动操作可缠绕不规则行李。

4.5 转盘速度：0-50rpm，膜架可上升下降，上升下降速度可调节，链条控制，平稳可靠，缓起缓停.

4.6膜架上升下降，能轻松的缠绕比较高的行李.

4.7 缠绕层数，薄膜张力 可在面板中控制.

4.8 机器尺寸：1650*600*1700mm（L*W*H）

4.9机器工作时缠绕膜在机器中是立式状态。

5.0框架由不锈钢制成，机柱由1.5mm 的钢喷塑制成.

5主要性能

转台驱动

转盘变频调速0~40rpm可调

薄膜系统

膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达250%

膜架上升下降速度分别可调，送膜速度可调

顶部及底部缠绕数分别单独可调

薄膜系统随动机构，一拉即可

6电器配置

继电器（2个） 欧姆龙

变频器（2个） 中驱

接近开关（1个） 欧姆龙

底盘减速电机 倍速

送膜电机 倍速

摘要：成都奥派机电专业生产供应打包机|缠绕机|封箱机|封口机|热收缩机等包装设备，以及打包带|打包扣|塑钢带|缠绕膜|封箱胶带|气泡膜|珍珠棉等包装材料，奥派人期待与您的合作。做包装，我们是认真的！奥派机电立足于成都龙泉驿经济及开发区汽车城，乘着国家汽车发展大战略之东风，与您共创美好未来！

四川缠绕机 = 成都缠绕机 = 重庆缠绕机 = 裹包机 = 转盘式缠绕机 = 自走式缠绕机 = 水平式缠绕机 = 圆筒物缠绕机 = 无托盘缠绕机 = 预拉伸缠绕机 = 压顶型缠绕包装机 = 牙叉型底盘缠绕包装机 = 半自动缠绕机 = 经济型缠绕机 = 简易型自走式缠绕机 = 半自动水平式缠绕机 = 全自动在线式缠绕包装机 = 自动上断膜缠绕包装机 = 称重型缠绕包装机 = 裹包机 = 成都裹包机 = 缠绕裹膜机 = 成都奥派机电设备有限公司供应缠绕机 = 北京缠绕机 = 上海缠绕机 = 山东缠绕机 = 云南缠绕机 = 贵州缠绕机 = 西安缠绕机 = 武汉缠绕机 = 湖南缠绕机 = 天津缠绕机 = 河北缠绕机 = 河南缠绕机 = 福建缠绕机 = 广州缠绕机 = 新疆缠绕机 = 江西缠绕机 = 南京缠绕机 = 浙江缠绕机 = 青岛缠绕机 = 山西缠绕机 = 无托盘缠绕机 = 目前四川省下属地市有成都、自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵竹、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州、雅安、巴中、资阳。该缠绕机广泛用于食品、医药、日化、五金、化工、服装、邮政、机场、超市、厂家、公司、机关等单位，适用于纸箱、纸张、塑料、包裹信函、药箱、轻工业制品、五金工具、陶瓷制品、汽车配件、日化用品、文体用品、元器件、铝型材等各种大小货物的打包缠绕裹包。