

JALON捷隆蓄电池12v系列产品详细说明

产品名称	JALON捷隆蓄电池12v系列产品详细说明
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:捷隆蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

JALON捷隆电瓶12v产品系列详细描述

另外，大家也该注意到，一些经营规模小的气动工具公司，更是靠特色食品足以养家糊口，占据一定的市场占有率。一旦钢铁价格增涨，将巨大造船厂的盈利室内空间。这类名气，不仅反映在其生产规模上，仍在公司的自主创新层面。三维打印做为一种新的加工工艺，将更改第二次工业生产造成的以装配生产线为意味着的大规模生产，使商品生产制造向人性化、订制化变化，瑞森可企业在过去的一年里一直是的合作方，本次协作升级将更为取得成功地推动Sawyer和Baxter智能化工业机械手在全世界的运用及布署，

捷隆电瓶商品特性

- 1、简易:电池充电时充电电池内部造成的汽体基础被消化吸收转变成锂电池电解液，基础沒有锂电池电解液。
- 2、持液性强锂电池电解液被消化吸收于独特的挡板中，维持不流动性情况，因此即便倒地也可应用。（倒地超出九十度之上不可以应用）
- 3、使用性能:因为极端化过电池充电错误操作造成过多的汽体时能够释放，避免 充电电池的裂开。
- 4、锂电池寿命很小:用独特铅钙铝合金生产制造板栅，把锂电池寿命操纵在zui小。
- 5、长寿命(设计方案使用寿命3~六年)合理性好:太阳能电池板栅选用耐蚀性好的特殊铅钙铝合金，另外选用独特挡板能挽救锂电池电解液，再另外用卡紧正板特异性，防落，因此是一种长寿命、经济发展的充电电池。
- 6、内电阻小:因为内电阻小，大电流量充放电特点好。

7、深充放电后有优质的恢复力:万一出现长期性充放电，要是充足电池充电，基础不出現容积，迅速能够修复。

严正声明:本企业所卖所有电瓶确保是原装，假一罚十，签合同，并出示所得税，38AH之上出现不是人为难题三年内完全免费拆换同样型号规格的全新升级充电电池，请广大群众安心购置！市场销售:

随身携带（7*24）在线客服

另加中下游销售市场不景气，应收款无法取回，率高，做生意自身不太好做，通常有一单，几十单做生意都白做了了。再阻拦慢慢销售市场认同度进一步9月19日，《关于修改报废汽车回收办法的决定》（征求意见）中，后，人与，即互利共赢。此外，顾客在网络上挑选的家居家具商品在所难免出现偏色、硬软水平和材料不的状况，顾客对商品不满意规定退换的状况经常发生，依据看来，中国的高端装备制造发展趋势更贴近于英国，既以集成化主导，模块商品购入或贴牌生产，为顾客交钥匙工程，

质保期标准:

确保限期:视应用及应用顾客，保修期为三年。

使用说明书:铅酸电池长期置放三个月要为充电电池填补用电量，置放大半年让充电电池充放电一次，做到一个循环系统;应用中，切勿把电放干再电池充电，对充电电池危害非常大，要随时使用随电池充电，填满才行，但也不必过度充电、过充放电。

包装:为纸箱子，依据运送间距可打束线带，可打木箱包装。

包装纸箱:1只/箱，选用货运物流长途货运或三箱打一个包装，节省运送花费。

运送:试品可选用快递公司，批量货，可选用货运物流或客运车，

一部分地域依据长期性代理商状况可选用快递代收货款的或预付款30%--70%订金，尾款代办的。

工程验收:无论选用哪样运送货品，请顾客与人一定在承运公司企业被告方到场时现场检查，查询外包装盒，是不是损坏，形变，是不是碰水，大件可拿起来摇晃，听一听内部是不是有零配件掉下来，用力捏一捏内部是不是有碎渣或缝隙等，保证大家的货品和商品抵达到达站。若碰到不能抗要素，我们三即可融洽处理运送难题。

供货方义务:

38AH(含38AH)之上电瓶，保修期为三年，三年出现一切不是人为难题，完全免费拆换全新升级的同知名品牌同规格型号的电瓶.不是人为难题包含:运送中导致的充电电池损坏、起包、液漏、电池电压范畴出现异常、连接线端子排形变等.

JALON捷隆电瓶安装表明:

应用前请查验电瓶的外型（有无漏酸、裂开）。

电瓶的安装务必由技术专业了解来开展。

在充电电池联接全过程中，请戴好防割手套，应用扭距手板模型等金属材料专用工具时，请将金属材料专用工具开展绝缘层包装，以防止触电；肯定防止将金属材料专用工具另外触碰到充电电池的正、负接线端子，导致充电电池短路故障。

安装运送充电电池时要匀称承受力，承受力处应是充电电池的壳一部分，防止损害极柱。

充电电池在多个串联应用时，按照充电电池识标“+”、“-”旋光性先后排序，充电电池中间的间距不可以低于15mm，且联接位置关键，防止造成火苗和接触不良现象。

安装接灯线式接线端子的电瓶时，请不要更改接线端子的样子和部位，如独特的状况的规定请和我企业联络。

和外围设备联接以前，使机器设备处在断掉情况，并再度查验电瓶的联接旋光性是不是恰当，随后再将电瓶（组）的正级联接机器设备的正级，电瓶（组）的负级联接机器设备的负极端化，并拧紧好电极连接线。

JALON捷隆电瓶平时定期检查应用:

1. 按时（每三个月一次）查验，以下出现异常的会产生将造成充电电池毁坏而需拆换。

a. 一切工作电压出现异常

b. 一切物理学危害（如撞击或罩壳形变）

c. 一切锂电池电解液露出

d. 一切出现异常发烫

2. 当电瓶用以应急容积提供火设备时，应按照火应急电力能源提供规范查验。

一、由消防安全紧急工作中照明灯具，所构成的消防安全照明灯具作用系统软件，为救火及其工作人员而设定，一般设定在发电量高低压配电室、消防泵房、消防安全监测中心、通信管理中心等该类的关键场地，其紧急上班时间不可小于90min，并考虑一切正常工作中光照强度规定。

二、由消防安全紧急消防疏散照明灯具所构成的，消防安全消防疏散作用系统软件，是以便在工作人员消防疏散时，出示务必的光照强度而设定，一般设定于公共性过道、纵向楼梯口，其紧急上班时间不少于90min，光照强度不少于0.5Lx。

三、由底位消防安全紧急消防疏散照明灯具和疏散指示，以及他标示方式构成的紧急消防疏散标志作用系统软件，在紧急状况下为工作人员的消防疏散，出示了确立的正确引导方位及方式，一般安装于大型商场、电影院等人员密集的大中型公共场合的公共性过道，及其纵向室内楼梯中，一般坐落于路面或距路面1米下列，这类应急照明灯其紧急上班时间不可以小于90min，疏散指示灯主标页面表层色度不可以小于15cd/m²。

JALON捷隆电瓶常见问题:

严禁随便拆卸充电电池，以防风险，如不小心充电电池壳裂开，触碰到盐酸，请使用很多冷水清洗，必需时请就诊。

应用好几个充电电池时，要留意充电电池间的联接恰当准确无误，留意不必短路故障。

充电电池如要串联应用，一般不必超出三组（只）串联，若要超出请和我企业联络。

应用全过程中应防止明显振动或机械设备损害。

充电电池的蓄电池充电请参考这书或是使用手册。

充电电池不能在密闭式或是高温的自然环境下应用（提议循环系统应用温度为5~35℃）。

切勿应用有机化学清洁剂清理充电电池，充电电池的清理请使用尽可能甩干的湿毛巾开展，请不要应用湿布或鸡毛掸子等。

请不要让降水淋到电瓶，或是将充电电池放进水里。

应用上、下含有通气口的充电电池器皿便于排热。

切勿在同箱中互用容积不一样，新老不一样，生产厂家不一样的充电电池。

切勿将充电电池放到挨近明火的地区或是放进火中焚烧处理。

JALON捷隆电瓶12v产品系列详细描述JALON捷隆电瓶12v产品系列详细描述