

# 钢边止水带性能工艺详解

产品名称	钢边止水带性能工艺详解
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水市
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

钢边止水带的应用是比较广泛的，在生产和生活领域。钢边止水带的特性是有一定拉力的橡胶、复合左右带有一定宽带的金属边、跟组件的整体物品。这种钢边复合带主要依靠柔软以及有强度的橡胶这一位置。

钢边止水带可能能够在施工缝的变化中来变化，抵挡地下水。有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命；所以呢，对水压力大、变化大的施工缝、变形缝应选用钢边止水带；独特的特性使钢边止水带能承受的拉力和扭力。保证呢在混凝变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到上下密封伸缩缝，不会产生漏水。起到止水的效果。

钢边止水带与混凝土有比较好的粘附性，不容易脱落。止水带能够承受较大的拉力和扭力，另外在常规施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力不太容易固定。会使普通的产生位移。橡胶止水带这么多的功能，主要是应用于施工缝以及变形缝内与混凝土结构为一体的基础工程。比如地下设施。隧道口、拦水坝等诸多的钢边止水带是由多种几何形状组成，结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热硫化工艺成型的钢带与橡胶组成的整个物品。离钢边外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带，这也是橡胶止水带厂家所青睐的产品。