

# PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL 注塑级

产品名称	PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL 注塑级
公司名称	东莞市樟木头大牌塑胶原料经营部
价格	46.00/公斤
规格参数	密度:1.31 熔流率:2 拉伸模量:64000 cP
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗怡乐花园89号铺
联系电话	18929165604 18025221590

## 产品详情

## PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL 注塑级,

Zytel® HTN 51系列具有突出的耐化学性，在潮湿的情况下仍保持良好的性能

Zytel® HTN 52 系列具有更高的熔点和热变形温度，可以在水加热模具中注塑成型。

Zytel® HTN 54 可以承受更高的\*压力，在潮湿下保持良好的性能，高达 110oC下仍保持高刚性，而且可以在水加热模具中注塑成型。

Zytel® HTN 92 系列采用杜邦® SHIELD 增强技术，在高达 230oC 温度下仍保持良好的性能。

Zytel® HTN 高结构规格

Zytel® HTN53

系列在室温/适宜温度下具有更高的刚性和韧性、良好的表面外观，可以在水加热模具中注塑成

Zytel® HTN 系列树脂加工指南

Zytel® HTN 加工指南

Zytel® HTN 系列的所有树脂均基于类似但结构不同的半晶质，部分采用芳香族聚酰胺共聚物。采用这些尼龙共聚物的树脂分为 51 系列、52 系列、53 系列和 54 系列。

Zytel® HTN 树脂具有以下独特的综合性能：

低水分敏感

- o 出色的性能保持力

- o 良好的尺寸稳定性

良好的耐高温性能

高熔点范围，高达 310 ° C (590 ° F)

- o 高玻璃转化温度，干态，80°C (176 ° F) 至 141 ° C (286 ° F)

- o 热膨胀系数低，增强规格等。