

云母、金云母、黑云母、娟云母、白云目

产品名称	云母、金云母、黑云母、娟云母、白云目
公司名称	灵寿县川盛矿产品有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	原产地:灵寿 粒度/目数:1250目(目) 白度:75(%)
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省灵寿县西环路工业园区
联系电话	86 0311 82541373 13231108140

产品详情

原产地	灵寿	粒度/目数	1250目(目)
白度	75(%)	含水量	0(%)
含砂量	2.5(%)	松散密度	2.56(g/cm ³)
PH值	6.5	加工工艺	干法

20-60目主要用于电焊条等行业。60-325目主要用于云母陶瓷，其绝缘强度高，介电强度大。在强大的电弧下不碳化、不爆裂可在350度高温下长期使用。具有不吸水，热膨胀系数可根据要求调整。200-1250目用于油漆涂料掺合剂，能起到反射光和热减少紫外线和其他光和热对漆膜的破坏，增加涂层的耐酸碱和电绝缘性，提高涂层的抗冻性坚韧性和密实性，降低涂层的透气性。防止斑点龟裂，提高抗油水侵蚀等。在浇筑金属时作模型的涂料，以及电镀溶槽的涂料，化妆品中脱胎粉中的填料，防冻防阳漆膏中的添加剂，密封漆灰中的掺合剂，干粉灭火器的粉料悬浮剂等。在工程塑料pvc中填加325-1250目云母粉后，热变形温度几乎提高了一倍，各种机械性能没有显著下降，冲击强度略有提高，由于pvc价格很高，而云母粉价格远低于pvc，所以在pvc中填加云母粉具有显著的经济效益。在尼龙66中加20%云母粉除机械性能略有降低外，显著改变了制品外观，增强了抗曲翘性能。在橡胶垫板中，可显著提高制品的绝缘性能。在塑料薄膜中，可提高薄膜的抗涨度，伸长率，直角撕裂强度等指标达到并超过标准，云母大棚膜比普通大棚膜温度可提高1-3度。云母粉的用途：云母粉在国内，国际市场用途非常广泛，用于建材工业可代替石棉制品，在油漆、涂料、橡胶、塑料中是优质的填充料，在电焊条、灭火剂、电子产品、油井钻探、珠光颜：