

东莞硅pu球场,硅pu丙烯酸场地铺设,硅pu地胶工厂,

产品名称	东莞硅pu球场,硅pu丙烯酸场地铺设,硅pu地胶工厂,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

弹性层 达创硅PU球场弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完妥才能进行弹性层施工。弹性层为单组份材料，重庆硅PU只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)直至涂刮到新要求厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂调节稠度，以保证表面流平。若气温较低(<10)及湿度较低(<50%)，需加入3~8%水搅拌均匀后涂刮，以使干固时间缩短，具体加水量需视现场天气而定。应避免在烈日下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用修补平整。表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机修整平才能进行加层施工。

加层为单组份材料，达创硅PU球场材料厂使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑后才能进行面层施工。硅pu丙烯酸场地铺设

硅PU面层为双组份材料，须按规定比例把A、B两组份充分搅拌均匀，可加入少量水调节合适施工稠度，用胶刮板分2~3道刮涂于加层表面。表面需粗糙的可以加入 30%面层砂，应先将A组份与砂搅拌均匀再加入B组充分混合均匀后刮涂。硅pu球场

硅PU材料选择方法：选择材料，品牌很重要，须了解公司品牌形象以及影响力，对其产品要进行详细的咨询与了解。对于价，许多消费者的主要目光都在这里，都想节约成本。很多消费者为了减少开支，会采用一些价相对较低的材料，殊不知这些廉价的材料稳定性和性都无法达标，经不起时间的考验，会接连出现各种问题，甚至场地报废。所以价低固然重要，但是性能却是关键，材料的质量要与价成正比，追求性价比好的并且符合自身场地需求的材料厂。因此，不要一味的追求价。服务也很重要，在选购产品时，如果能够深入了解产品企业的文化背景，实力底蕴，一个服务态度好，能信得过的公司，是很负责，有担当的，对厂的资质，生产研发能力和综合服务等方面进行参考。关于售后服务也要多去了解，以备不时之需。

物理性能：具有良好的附着、防水性能，独特的抗湿滑性，优异的抗张度、柔韧性、耐老化性、耐磨性，水泥基础铺装不再起泡、开裂。硅pu丙烯酸场地铺设

抗污性能：含有特殊的抗污助剂，只需用清水清洗，污渍不会渗入WPU-A层，常用久新。

适用性能：可用于各类旧PU、酸、地坪运动场地翻新和在新(旧)水泥、沥青基础上直接施工。硅pu球场

硅PU：表明效果：达创硅PU材料厂经过特殊处理的轻质颗粒均匀地分布在材料中，体育场地设施工程不沉淀，面料刮、滚、喷皆可，形成均匀的毛面，整体效果非常漂亮，同时还具有十分突出的消光效果。

硅PU球场性能：双层结构是按照标准比赛场地要求设计，是标准比赛场地形态应用的一种专业运动地坪产品，开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。特制的面层--韧中带硬，且有磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有脚踏实地的安感觉。回弹的弹性层，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提运动员跑动速度，提竞技水平。