

# GRTPU电缆 GRTPU高柔性拖链控制电缆

产品名称	GRTPU电缆 GRTPU高柔性拖链控制电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

本产品使用地铁隧道盾构机和各类机器人，机械手的动力和控制系统的电缆，具有良好的弯曲性能。由于采用新材料电缆具有优良的耐气候性，可在很恶劣的环境中工作，工作温度-30 至+100 。电缆为低烟无卤环保型产品，按照日本和德国相应的电缆标准生产。

GRTPU控制及电力用高柔性拖链电缆 GRTPU High flexible towlin cable for control and power 额定电压300/500v,450/750v  
Rated Voltage:300/500v,450/750v

型号Type	芯线数目 × 横截面Core × Cross section × mm	单芯铜丝** 直径Max.dia meter of single copper wiremm	外径 ± 5 %Outerdiameter ± 5 %mm	含铜量Copper weightperKmKg/
GRTPU	2 × 0.50	0.16	3.4	0.6

GRTPU	3 × 0.50	5.7	5.8	4	