

# 聚丙烯酰胺/高粘度选恒成牌

产品名称	聚丙烯酰胺/高粘度选恒成牌
公司名称	河南恒成净水材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:恒成 型号:齐全 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区东明路北260号院5号楼1201号
联系电话	18638241888

## 产品详情

聚丙烯酰胺现货：聚丙烯酰胺包装要求是什么？聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、絮凝剂、PAM无论是从长远的利益考虑还是当前考虑，提高聚丙烯酰胺包装质量都很重要，很多企业对外包装认识不足带来了许多不必要的损失，所以聚丙烯酰胺作为絮凝剂，都对包装有哪些要求呢？聚丙烯酰胺具有必定的腐蚀功能，尽管腐蚀性很小，但是也不能疏忽，所以生产时，应在珐琅、镀锌、铝制或塑料桶内进行，不可在铁容器内制造和保存。正确包装方法：选用25kg纸塑复合包装袋。也可根据客户要求要求进行包装。贮运时，注意防热、防止潮气，干粉产品长期露置会吸潮结块，应储存于阴凉通风的干燥处。堆码层数不能够超过20层，一般的储存期为2年。用此包装好处：真空包装聚丙烯酰胺能够改进其防潮性，从而能够维护PAM在使用时更好的发挥作用，在真空环境下，离子结构得到了更好的维护，其稳定性会更加理想。注意事项：其真空包装聚丙烯酰胺也有牛皮纸包装产品，在运送的时分对运送条件无形中就提出了更加严格要求，那就是不能揉捏，假如揉捏强度过大，包装撕裂，产品漏出来，反而因小失大，再有就是生产成本低，这就造成了产品价格提高的劣势。

合理的包装不仅不会确保了聚丙烯酰胺出厂的质量，而且储运的放心性也有了保障，因此包装设计要根据产品特性进行，既能节约费用，又能实现规范化。聚丙烯酰胺的使用注意事项：聚丙烯酰胺主要用途就是用来净化水资源，而聚丙烯酰胺的种类有很多种，使用的方法和注意事项方面自然也有差别，那么我们在使用聚丙烯酰胺这种絮凝剂时需要注意哪些方面呢？1、污泥特性。要理解污泥的来源，特性以及成分，所占比重。依据性质的不同，污泥可分为有机和无机污泥两种。聚丙烯酰胺用于处置有机污泥，相对的阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂用于无机污泥，碱性很强时用聚丙烯酰胺，而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺，固含量高时污泥通常聚丙烯酰胺的用量也大。2、絮团的大小：絮团太小会影响排水的速度快慢，絮团太大会使絮团约束较多水而降低泥饼干度。经过选择聚丙烯酰胺的分子量可以调节絮团的大小。聚丙烯酰胺厂家提醒，使用聚丙烯酰胺的时候要注意这些方面，以及使用后期需要按照步骤进行添加，就可以达到很好净水效果。