

# BB-BY型摆线齿轮油泵电机组、优质摆线齿轮泵

产品名称	BB-BY型摆线齿轮油泵电机组、优质摆线齿轮泵
公司名称	泰兴市双向齿轮泵厂
价格	868.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市新街镇夏徐村工业区
联系电话	86 0523 87491508 18905264883

## 产品详情

型号	BB-B4Y, BB-B6Y, BB-B10Y, B B-B16Y, BB-B20Y, BB-B25Y, BB-B32Y, BB-B40Y, BB- B50Y, BB-B63Y	材质	铸铁
原理	转子泵	用途	试压泵
性能	耐磨	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
流量	4-125 (m <sup>3</sup> /h)	转速	1450
排出压力	2.5 (Mpa)	效率	86 (%)
必需汽蚀余量	0.5 (m)	品牌	双向液压
适用范围	BB-B Y摆线齿轮油泵带有安全阀。省却了泵与阀之间的管路连接。密封可靠，调压方便，其调压范围0~0.8MPa，内回油式，故只能作安全阀。如要作溢流阀用，其结构		

### bb-b\*y型摆线齿轮油泵

#### 技术参数

型号	额定流量l/m in	额定压力mp a	额定转速r /min	容积效率 %	v	驱动功率

bb-b4y	4	2.5	1450	80	0.21
bb-b6y	6				0.31
bb-b10y	10				90
bb-b16y	16			0.82	
bb-b20y	20			1.02	
bb-b25y	25			1.30	
bb-b32y	32			1.65	
bb-b40y	40			90	2.10
bb-b50y	50				2.60
bb-b63y	63				3.30
bb-b80y	80			90	4.10
bb-b100y	100				5.10

bb-b y摆线齿轮油泵带有安全阀。省却了泵与阀之间的管路连接。密封可靠，调压方便，其调压范围0~0.8mpa，内回油式，故只能作安全阀。如要作溢流阀用，其结构为外回油式，具体可与我厂技术部联系。  
注：bb-b y系列摆线油泵荣获国家金奖

1.bb-b yjz摆线齿轮油泵电机带有安全阀。省却了泵与阀之间的管路连接。密封可靠，调压方便，其调压范围0~0.8mpa，内回油式，故只能作安全阀。如要作溢流阀用，其结构为外回油式，具体可与我厂技术部联系。

2.注：bb-b yjz系列摆线油泵荣获国家金奖。

3.bb-b4yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b6yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b10yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b16yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b20yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b25yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b32yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b40yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b50yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b63yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b80yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b100yjz摆线齿轮泵电机装置,bb-b125yjz摆线齿轮油泵电机装置。

### 卧式齿轮油泵电机

1.bb-b型摆线齿轮油泵是一种容积式内齿合齿轮油泵,由于该泵结构简单,噪音低.输油平稳,高转速,耐高温,自吸性能好,广泛适用于2.5mpa以下的液压系统,亦可作为动力泵和润滑泵.

2.型号:bb-b4,bb-b6,bb-b10,bb-b16,bb-b20,bb-b25,bb-b32,bb-b40,bb-b50,bb-b63,bb-b80,bb-b100,bb-b125

3.额定压力:2.5mpa 转速:1450r/min

4.bb-b型摆线油泵分内泄漏和外泄漏两种油泵，订货时请说明！

5.bb-b\*y型是带安全阀的。