柱状活性炭/选恒成牌

产品名称	柱状活性炭/选恒成牌
公司名称	河南恒成净水材料有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:恒成 规格:齐全 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区东明路北260号院5号楼1201号
联系电话	18638241888

产品详情

煤质柱状活性炭材质为纯质无烟煤为主要原料，采用先进工艺技术精致而成，外观为黑色柱状或颗粒[illegible]用水的标准该品在污水处理行业也有良好的处理效果。煤质粉末状活性炭产品图片[illegible]感，使其达到饮[illegible]

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
碘值	>800mg/g	强度	>92%
比表面积	>850m2/g	亚甲兰值	120-150mg/g
总孔容积	>0.8cm3/g	余氯吸附率	≥85%
充填密度	0.45-0.55g/cm3		

表中粒径分为1mm，1.5mm，2mm，3mm，4mm。其它指标可随用户需求调节

储存运输注意事项：
1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。 2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。 3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。好有除焦设备净化气体。 4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。煤质柱状活性炭常用规格：Φ1.0mm、1.5mm、Φ3.0mm、Φ3.5mm、Φ4.0mm、Φ5.0mm编织袋25Kg /袋，除上述规格外可按用户要求加工特殊规格。