

陕西西安木材防腐剂木材防腐剂西安市西宝防腐剂厂

产品名称	陕西西安木材防腐剂木材防腐剂西安市西宝防腐剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝化工助剂厂
价格	16000.00/吨
规格参数	外观:棕黄色液体 含量:99% PH值:10
公司地址	西安市沣东新城新军工业园11号
联系电话	13772545818 13772545818

产品详情

西安市西宝防腐剂厂，木材防腐防霉剂产品说明书

一、产品介绍

水溶性木材防腐防霉剂进入到木材后，组分和木材之间能很快的相互作用，并很好的固定于木材中。处理材中的药剂具有良好的抗流失性.木材表淡绿色.不污染食品.不危害人.畜。对菌.虫（白蚁.天牛.粉蠹）有很高毒效。木材防腐防霉剂，可增进处理后木制品的尺寸稳定性，已使用在多项古建木构件及民用木结构中.同时木材防腐防霉剂不增加木材的燃烧性能。

二、适用范围

- 1.各类建筑用材包括建筑构件，装饰装修用木龙骨.造船材.矿用坑木.各类家具.人造板.农具.竹器等。
- 2.适用于处理在野外露天恶劣环境下使用的埋地木构件.实木板材制品；加压处理的木材较之未处理木材，在同种条件下可延长木材使用寿命数十倍以上。

三、使用说明

- 1.加压浸注 压力一般不小于1.2MPa,时间一般不小于8小时，吸收量大于120公斤/立方米。
- 2.浸泡处理
将木材置于盛满防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于24小时，吸收量80—100公斤/立方米。
- 3.涂刷处理 应反复涂刷3遍以上，吸收量0.5公斤/平方米。

木材防腐剂

一.产品介绍

木材防腐防霉剂是目前发展较快.应用前景较好的水溶性防腐剂之一。

防腐防霉剂处理木材通过使用真空加压法.浸渍法或深刷处理法，处理的木材呈浅绿色或本色，木材防腐防霉剂处理的木材不影响油漆。

二.性能特点

木材防腐防霉剂渗透性强，浸注于木材后固着性好，抗流失，耐久性强，对金属腐蚀性小；处理后不影响木材的油漆彩绘；不降低木材的绝缘性能和力学强度。

三.技术指标

项目 指标

外观 棕黄色液体

比重 1.08-1.10

PH值 7.0-12.0

固含量 > 35 % > 65 %

耐侯性强

四.适用范围

各类建筑用材包括建筑构件，装饰装修用木龙骨.造船材.矿用坑木.各类家具.人造板.农具.竹器等。

五.使用说明

2.浸泡处理 将木材置于盛满防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于48小时，吸收量80—100公斤/立方米。可达国标HII级以上要求。

六.注意事项

使用木材防腐防霉剂时注意做好劳动保护，穿戴手套以减少和木材防腐防霉剂直接接触，

七.包装运输

25公斤塑料桶包装，产品不然不爆，可按一般物品运输。