

铝箔防腐防水胶带

产品名称	铝箔防腐防水胶带
公司名称	山东全民塑胶有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	品牌:迈强牌 型号:1.00mm 规格:50-300mm
公司地址	垦利县胜采坨四联合站北邻
联系电话	0546-8740309 18866686309

产品详情

铝箔防腐/防水胶带，简称：铝箔胶粘带，是一种自粘抗紫外线能力强的新型胶带。我公司产品采用独特反射太阳光抗紫外线、柔韧性好，外表光滑的铝塑复合箔基材和高防腐性、粘结力强的丁基橡胶粘剂，通过热复合技术工艺，覆着一层防粘隔离膜制成。铝箔防腐胶带主要用于燃气、石油、化工、制药、热力、电厂和城建中的架空管道或塔体结构的防腐蚀保护及彩钢瓦屋面接缝的防水、防护。

我公司制造的铝箔胶带，经十余年应用验证是一种优而美值得信赖佳品。各项性能指标完全符合中石油天然气SY/T 0414-2017标准要求、美标水工学会AWSI/ AWWAC209-00和美材检学会ASTM D 1000标准要求。是目前国内zuiju竞争实力的铝箔防腐防水胶带生产厂家。

产品特点：

- 1、长期抗日晒、耐老化、不固化、不开裂、不脱落。
- 2、粘结力强，难剥离。
- 3、保持剪切强度高，长期不滑动。
- 4、密封性好，防水蒸气渗透能力强，不腐蚀。
- 5、适用于表面广，外形美观。

6、使用时无需加热，操做灵活、简易方便。

性能指标：

总厚度	1.00mm	1.20mm	1.40mm	1.50mm	1.70mm
胶层厚度	0.95mm	1.15mm	1.35mm	1.45mm	1.65mm
基材厚度			0.05mm		
胶层的断裂伸长率			1200%		
基材的剥离强度			25N/cm		
对钢的剥离强度			35N/cm		
对光滑表面剥离强度					
吸水率			0.15%		
水蒸气透过率			< 0.25 g/m ² · 24h		
体积电阻率			1.3 × 10 ¹² · m		
适用温度			-34 ~ +85C		

产品信息：

- 1、颜色：银白色
- 2、适用管径：15 ~ 1500mm
- 3、胶带宽度：50~300mm
- 4、胶卷长度：10m~120m
- 5、卷芯尺寸：38mm、76mm 纸芯或硬质塑料卷芯
- 6、包装：纸箱m
- 7、可根据客户需要定制加工

使用方法：

- 1、对钢质表面处理：除锈、除焊渣、除毛刺、清油污及杂物，并保持清洁干燥。符合GB/T 8923要求，手工除锈应达到St3级，机械除锈应达到Sa2.5级。
- 2、彩钢瓦表面处理：清除油污、灰尘和疏松物质，露出平整坚实的表面，并确保清洁干燥。
- 3、需涂底漆时：选用我公司的配套底漆P19，搅拌均匀并用干净毛刷、滚刷或其它机械方法均匀涂敷;刷底漆时要远离火源。
- 4、附带预制：待底漆5~10分钟表干后即可贴附，并适度压紧整平。
- 5、施工温度：-5~+50；禁止雨、雪、雾天湿度>85%情况下和风沙较大环境下没有防护措施使用。

产品运储：1、防暴晒、防雨淋、防冻保温、防止压坏变形，禁止靠近热源和明火。

2、在温度+5~+30和相对湿度<75%环境下运储。3、保质期限12个月。