

PA66 66R 美国首诺 片材尼龙66

产品名称	PA66 66R 美国首诺 片材尼龙66
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	29.80/KG
规格参数	美国首诺:66R 66R:美国首诺 美国首诺:PA66
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PA66(polyamide 66 or nylon 66), compared with PA6, PA66 is more widely used in automobile industry, instrument housing and other products requiring impact resistance and degree requirements.

PA66 美国首诺 66B

PPA66 美国首诺 21SPC

PA66 美国首诺 21SPC(2)

PA66 美国首诺 21X-NC

PA66 美国首诺 22HSP

PA66 美国首诺 41

PA66 美国首诺 41H

PA66 美国首诺 50BWFS

PA66 美国首诺 909

PA66 美国首诺 R513H

PA66 美国首诺 R530

PA66 美国首诺 R530H

PA66 美国首诺 R533

PA66 美国首诺 R533H

PA66 美国首诺 R535H

PA66 美国首诺 R535H BK

PA66 美国首诺 R543H NC

PA66 美国首诺 20NSP NC

PA66 美国首诺 41SP

PA66 美国首诺 55HSP BK

PA66 美国首诺 909 BK

PA66 美国首诺 GW350

PA66 美国首诺 R-220

PA66 美国首诺 R513H BK

PA66 美国首诺 R533H BAT

PA66 美国首诺 R533H BK

PA66 美国首诺 52HSP BK

PA66 美国首诺 R525H BK

Injection pressure

Usually between 750 and 1250bar, depending on the material and product design.

Injection speed

High speed (slightly lower for enhanced materials).

Runner and gate: Because of PA66's short setting time, the gate position is very important. The gate aperture should not be less than $0.5 \cdot t$ (where T is the thickness of the plastic parts).