

高聚物快速结构修补料 厂家卓能达 桥梁路面立面吊块修补料

产品名称	高聚物快速结构修补料 厂家卓能达 桥梁路面立面吊块修补料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3300.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

高聚物快速结构修补料，是以水泥为基础结合剂，高强度材料（石英砂）作为主骨料，辅以高分子胶粉、高效减水剂、早强剂、膨胀剂、防离析等物质配制而成的超早强型混凝土结构修补材料。本产品具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、阻锈等特点。

路面坑洞的分类：（1）路面混凝土板中坑洞：位于砼板表面，形状小、深度浅多为不规则剥状。（2）路面板块接缝处的坑洞：处于两板块接缝间，有裂缝线沿线碎坏，发展速度快（又称碎边坑洞）。（3）路面板角坑洞：位于砼板块的板角，呈三角形状，在板角中发展。（4）桥梁伸缩缝坑洞：位于桥伸缩缝两侧，宽度约为伸缩缝装置锚固混凝土宽度，伴有钢筋外露。（5）桥梁铺装坑洞：位于桥面铺装层，深度为桥面铺装层厚度，形状不规则。

一、技术要求

JG/T 336-2011 《混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》

型号	技术要求	

抗压强度 (Mpa)

JZ-1 (桥梁伸缩缝)

JZ-2 (含细骨料)

2h

20

24h

30

28d

50

加水混合后可使用时间, min

约30min可调整

终凝时间,min

约60min可高速

3、JZ-3与砂、碎石以1:1:2，混合加水搅拌均匀即可使用。

备注：1、JZ-1加水混合后即可使用，浇注1立方需干料2200kg。

2、JZ-2与石子按1:1混合，加水搅拌均匀即可使用。