

泰州市遇水膨胀止水条

产品名称	泰州市遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

简单介绍一下遇水膨胀止水条功能及作用——

缓膨型橡胶止水条特点就是止水条在浸水吸水后，自身体积膨胀的时间可控，按照止水条国标GB/T18173.3—2014技术要求，这种缓膨型遇水膨胀止水条7天吸水膨胀率不大于止水条膨胀率的60%即为合格。工程中采用这种bw缓膨型遇水膨胀止水条主要是在二次浇注混凝土前，防止止水条提前膨胀，置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞缝隙水。bw缓膨型遇水膨胀止水条膨胀速度缓慢，抗水压能力强，适用于雨季和水丰富的施工工地使用。

PZ制品型遇水膨胀橡胶止水条又称BF制品型遇水膨胀止水条。我们常见的PZ制品型遇水膨胀止水条多为矩形、红色，生产工艺主要有两种，挤出型和硫化型。PZ制品型遇水膨胀止水条膨胀率可分为四种：PZ150、PZ250、PZ400、PZ600。

目前施工中是采用，焊接钢板在中部2mm厚环形止水的方法，采用PZ制品型遇水膨胀止水条以延长渗水线增加抗渗能力，但也时常有渗漏现象发生。楼房上下水一般没有防水措施，所以造成上一层有水，下层滴水的现象。

挤出型制品止水条与硫化型制品型止水条性能特点是有区别的，我们在实际应用中应该按照建筑施工要求选择适合的制品型遇水膨胀止水条产品。挤出制品型遇水膨胀止水条膨胀率在250%~600%之间，但是拉伸强度小，一般在2.5~2.6MPa之间，扯断伸长率 250%；而硫化制品型遇水膨胀止水条膨胀率多为150%~250%之间，拉伸强度高3~3.5MPa之间，扯断伸长率 350%。

BW型橡胶止水条规格有：（15×20mm [包装](#)

(<http://www.chemdrug.com/sell/99/>) : 5米/盘 ; 10盘/箱 ; 50米/箱。 (30 × 20mm包装) : 5米/盘 ; 5盘/箱 ; 25米/箱。 (30 × 30mm包装) : 3.5米/盘 ; 5盘/箱 ; 17.5米/箱。 (30 × 40mm包装) : 2.8米/盘 ; 5盘/箱 ; 14米/箱。 (30 × 50mm包装) : 5米/盘 ; 2盘/箱 ; 10米/箱。 (10 × 50mm包装) : 15米/箱。特殊规格要求可[咨询](http://www.chemdrug.com/)(<http://www.chemdrug.com/>)[厂家](#)

属波纹涵管也叫波纹管涵，是指铺埋在公路、铁路下的涵洞用螺纹波纹管，它是由波形金属板卷制成或用半圆波形钢片拼制成的圆形波纹管。广泛应用于公路、铁路、小桥、通道、挡土墙以及各种矿场巷道挡墙支护等工程中的涵洞（管）。

材料规格：指内径D或跨径S，单位为mm。 波形代号：指加工后的波形规格，代号为A~F。 产品代号：环向波纹钢圆管代号ACSP；波纹钢板件代号CSPS。 示例1：内径2000mm，波形代号为D的环向波纹钢圆管，表示为：ACSP D2000。 示例2：跨径60000mm，波形代号为E的波纹钢板件，表示为：CSPSE6000。 波纹管涵系列产品：1、管径范围： ϕ 0.3m- ϕ 6m2、管壁厚度：2.0mm-8mm3、形状：圆形圆形整管 ϕ 0.4m- ϕ 2.5m圆形拼装管 ϕ 3m- ϕ 6m椭圆形提供设计、或图纸加工拱形提供设计、或图纸加工4、防腐处理：根据用户要求。5、连接方式：高强螺栓，专用密封材料密封。波纹管涵的优点：(1)涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹涵管适应地基变形能力强，对地基承载能力、平整度要求较低，工程实际造价比同类跨径的桥、涵洞相近或较低。(2)施工工期短是明显的优势，土建工程与管节安装可分开实施。(3)进行工厂集中化生产，生产不受环境影响，有利降低成本、控制质量。(4)涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹涵管现场安装方便，不需使用大型设备。(5)解决北方寒冷地区（霜冻）对桥梁和管涵砼结构的破坏问题。(6)减少或根本舍弃了常规建材，如水泥、黄砂、石子、木材的使用，环保意义深远。(7)涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹涵管结构受力情况合理，荷载分布均匀，并有一定的抗变形能力。

(8)涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹涵管采用标准化设计，生产、设计简单，生产周期短